



Základní popis

Výrobní řada	Easypact CVS400...630
Řada	EasyPact
Označení výrobku	EasyPact CVS
Krátký název zařízení	CVS400NA
Typ produktu nebo součásti	Odpínač
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	3P
Typ sítě	AC
[Ie] jmenovitý pracovní proud	AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 440 V
[Ith] jmenovitý tepelný proud	400 A při 50 °C
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	105 KA s předřazeným ochranným jističem 7,1 kA samotný odpínač
Označení vypínací schopnosti	NA
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle EN 60947-3 Ano podle IEC 60947-3
Kategorie použití	AC-23A AC-22A
Proudový chránič	Ne

Doplňky

Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ovládání	Páčka
Montážní režim	Pevná
Upevnění	Zadní deska
Horní připojení	Přední
Dolní připojení	Přední
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	5 KA během 1 s podle IEC 60947-3 5 KA během 3 s podle IEC 60947-3 1,93 kA během 20 s podle IEC 60947-3
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Viditelné odpojení	Ne
Mechanická životnost	15000 cyklů podle IEC 60947-3
Elektrická životnost	AC-22A: 4000 cyklů 415 V AC 50/60 Hz In podle IEC 60947-3 AC-23A: 4000 cyklů 415 V AC 50/60 Hz In podle IEC 60947-3
Rozteč pro připojení	45 mm
Výška	255 mm
Šířka	140 mm
Hloubka	110 mm
Hmotnost přístroje	6,05 kg

Prostředí

Normy	IEC 60947-3 EN 60947-3
Certifikace výrobků	IEC[RETURN]GOST
Tř.ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60664-1
Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-50...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	15,3 cm
Šířka balení 1	15,5 cm
Délka balení 1	29 cm
Hmotnost balení 1	4,962 kg
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	3
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	40 cm
Délka balení 2	60 cm
Hmotnost balení 2	15,652 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------