

INFORMAČNÍ LIST PŘÍSTROJOVÉ SVORKOVNICE SEZxxxx

Stručný popis



Dvanáctipólové svorkovnice mají tělo zhotovené z polypropylénu, upraveného proti hoření, do něhož je vloženo 12 mosazných pouzder. Ukončení přitlačných šroubů zabraňuje přestřižení vodiče. Otvory v těle svorkovnice umožňují její montáž na podložku. Jednotlivé póly svorkovnice lze snadno dělit lámáním, nebo řezným nástrojem.

Standardně jsou svorkovnice vyráběny z polypropylenu (PP), kdy teplotní odolnost je 85°C.

Použití

Přístrojové svorkovnice jsou určeny pro připojování měděných a hliníkových vodičů v elektroinstalaci i k všeobecnému použití. Jsou dodávány v pěti provedeních, které umožňují připojování vodičů s průřez 0,75 - 35 mm².

Certifikace

Svorkovnice jsou vyráběny dle normy EN 60998 a splňují normu EU 2002/95/EG "ROHS" Svorkovnice splňují veškerá normativní nařízení a prošly, jako vyhovující zkouškami VDE a je na ně vydán certifikát

Výroba

Svorkovnice jsou vyráběny v České Republice!, společností držící certifikaci ISO 9001, a vyvázející dané produkty dlouhodobě do celého světa.

Typové označení	Průřez vodiče do	Jmenovitý proud	Jmenovité napětí	Rozměry	Balení fólie	Balení karton
SEZ2540SP	4 mm ²	32 A	450 V	96 x 16 x 14	10 ks	800 ks
SEZ4060SP	6 mm ²	41 A	450 V	117 x 19,5 x 16,5	10 ks	400 ks
SEZ6010SP	10 mm ²	57 A	450 V	135,5 x 23,3 x 18	10 ks	350 ks
SEZ0160SP	16 mm ²	76 A	450 V	176 x 27,5 x 21	10 ks	200 ks
SEZ0350SP	35 mm ²	125 A	750 V	210 x 37 x 29,5	5 ks	45 ks

