

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

(podle PŘÍLOHA III nařízení (CE) n° 305/2011)

Č.: 093336

verze 2 / 2025

1. *Jedinečný identifikační kód typu výrobku:*

TOTALTEH TRANSP, TOTALTEH PLATA

2. *Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:*

Číslo šarže: viz. obal produktu.

3. *Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:*

Tmely pro fasádní prvky

EN 15651-1; tipo F EXT-INT CF

Těsnicí hmoty pro zasklení

EN 15651-2; tipo G CF

Tmely pro sanitární spoje

EN 15651-3; tipo S

4. *Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:*

AC MARCA BRANDS, S.A.

Av. Carrilet 293 – 299

08907 l'Hospitalet de Llobregat

5. *Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:*

Irelevantní.

6. *Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:*

Systém 3 pro počáteční zkoušku typu / Systém 4 pro reakci na oheň.

7. *V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:*

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, (notified organism n° 1292)

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Irelevantní.

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň: (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	Třída f	UNE EN 15651-3:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí zdraví: (EN 15651-1:2012)	Viz bezpečnostní list	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stanovení stékavosti tmelů (EN ISO 7390:2005)	≤ 3 mm	
Ztráta objemu (EN ISO 10563:2006)	≤ 10%	
Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení) při 23°C (EN ISO 8339)	≥100%	
Tahové vlastnosti (sečnový modul) (EN ISO 8339)	>0,4 MPa (23°C) >0,5 MPa (-20°C)	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení (EN ISO 8340)	Bez prasknutí	
Přilnavost/soudržnost vlastnosti při různých teplotách (EN ISO 9047:2004)	Bez prasknutí	
Tahové vlastnosti při přetržení po ponoření do vody (EN ISO 10590:2006)	Bez prasknutí	
Trvanlivost	Vyhovuje	
Adhezní/kohezní vlastnosti po vystavení teplu, vodě a umělému světlu (EN ISO 11431)	Bez prasknutí	
Elastická obnova (EN ISO 7389:2005)	≥60%	
Růst mikroorganismů (EN ISO 846:1997)	1	

Balení: Metoda A

Substráty: Sklo


CE
21
AC MARCA BRANDS, S.L.
DOP 093336
EN 15651-1 F EXT-INT EN 15651-2 G EN 15651-3 S
Fasádní/ý Zasklení/Zasklenie Sanitární spáry / Sanitárne škáry
1.F ;2 ≤ 3 mm; 3≤10%; 4≥100%; 5>0,4 MPa (23°C) >0,5 MPa (-20°C); 6. Bez prasknutí 7. Vyhovuje testu
www.acmarca.com

Declaration:

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



L'Hospitalet de Llobregat, 26/02/2024

Bernat Barqueros
Director Técnico