



Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Function	Zásuvka
Montáž zařízení	Zapuštěná Povrchová
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Balení	Kompletní přístroj v ochranné fólii
Konfigurace výstupu	2P + E
Popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík
Směrodatná odchylka na výstupu	Evropský
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Barevný odstín	Aluminium (RAL 7047)
Počet kusů na sadu	1 kus
Dodatečné informace o konektoru	Vičko
Barevný odstín	Aluminium

Doplňky

Délka holého konce vodiče	13 mm
Materiál	PC (polykarbonát)
Šířka	73 mm
Hloubka	50 mm
Hmotnost přístroje	0,079 kg
Depth of visual part	29 mm
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozperek: 52...69 mm
Výška	73 mm
Povrchová úprava	Matný
Wire structure	Pevný nebo ohebný Lankový
Terminal capacity	2 kabel(y) 1,5...2,5 mm²
Kind of terminals	Šroubové svorky
Počet zásuvek	1
Jmenovitý proud	16 A
Typ krytu	S clonkami
Stupeň ochrany IK	IK02
Povrchová úprava	Nabarvený
Standard pro zásuvku	CEE 7/5
Typ sítě	AC

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP44
Certifikace výrobků	NF[RETURN]EAC
Conformity mark	CE
Normy	IEC 60884-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,500 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	89,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	968,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	12,265 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------