

TILIA C2A

Kód produktu: TIL69793

Typ: LED-1L34EMP700NU5/PC35C 4K#


Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	opálový polykarbonát
Barva stínidla:	bílá - černá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	360 mm
Délka:	360 mm
Výška:	71 mm
Průměr:	Ømm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10



Elektrické

Výkon:	25 W
IP:	54
Objemka:	LED modul



Světelné

Světelný tok svítidla:	2190 lm
Světelný tok zdroje:	3900 lm
Teplota:	4000 K
Životnost LED L80/B10:	100000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Dokumenty ke stažení

0819-CE_LED-BT_NU_IP44_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓

Logistické

EAN	8591728129330
Hmotnost NTTO	1.9 Kg
Hmotnost BTTO	2.3 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.019 m³
Balení 1 šířka	0.385 m
Balení 1 délka	0.37 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka:	60