



Základní popis

Řada	Canalis
Krátký název zařízení	KSA
Typ nabídky	Klasický
Typ produktu nebo součásti	Přípojnícový systém
Popis sběrnice	Horizontální distribuční délka
Kompatibilita	Canalis KSA přípojnícový rozvod 500...1000 A
Conductors material	Hliník
Počet pólů přípojnícového systému	3L + N + PE
Počet vývodů - zásuvek	6
[Ie] jmenovitý pracovní proud	1000 A při 35 °C
Stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
Montážní režim	Šrouby
Typ rozměru	Pevný
Délka	3 m
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Počet pólů	4
Umístění nulového vodiče	Nahoře
Montážní poloha	Vodorovná
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	37,4 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	78,7 kA
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Šířka	113 mm
Výška	146 mm
Hmotnost přístroje	55,2 kg
Vzdálenost mezi vývody	1000 mm
Vyzařované magnetické pole	1,27 μT
Mez tepelného namáhání	1758000 kA².s
THDI	0...15 % 1000 A 15...33 % 800 A 33...100 % 630 A
Maximální pokles napětí	<0,005 V s účínkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,007 V s účínkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,007 V s účínkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,008 V s účínkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s IEC 62262
Teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (ne) 55 °C (ano)

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	16,400 cm
Šířka balení 1	13,200 cm
Délka balení 1	317,000 cm
Hmotnost balení 1	51,000 kg
Typ balení 2	PAL
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	48,700 cm
Šířka balení 2	64,000 cm
Délka balení 2	320,000 cm
Hmotnost balení 2	632,000 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------