

# CLASSIC

LED trubice CLASSIC jsou určeny pro náhradu běžných zářivkových trubíc a vyznačují se světelnou účinností až 111 lm/W.

## Hlavní benefity:

- dlouhá životnost
- výhodný poměr cena/kvalita

**Oblasti použití:** v administrativních i průmyslových prostorách.

|               |              |
|---------------|--------------|
| Životnost     | 30 000 hodin |
| CRI           | Ra > 80      |
| Materiál      | sklo         |
| Otočná patice | ne           |
| Patice        | G13          |

3  
YEARS  
WARRANTY



**Z73115**

25/-/-/25

**Z73116**

25/-/-/25



**Z73125**

25/-/-/25

**Z73126**

25/-/-/25



**Z73135**

25/-/-/25

**Z73136**

25/-/-/25

| Typ    | EAN           | Plíkon | Světelný tok | CCT     | PF  | Světelná účinnost | Energetická třída* | Průměr × H      |
|--------|---------------|--------|--------------|---------|-----|-------------------|--------------------|-----------------|
| Z73115 | 8592920139585 | 9 W    | 1 000 lm     | 4 000 K | 0,9 | 111 lm/W          | E                  | ø 26 × 600 mm   |
| Z73116 | 8592920139622 | 9 W    | 1 000 lm     | 6 500 K | 0,9 | 111 lm/W          | E                  | ø 26 × 600 mm   |
| Z73125 | 8592920139646 | 18 W   | 1 980 lm     | 4 000 K | 0,9 | 110 lm/W          | E                  | ø 26 × 1 200 mm |
| Z73126 | 8592920139680 | 18 W   | 1 980 lm     | 6 500 K | 0,9 | 110 lm/W          | E                  | ø 26 × 1 200 mm |
| Z73135 | 8592920139684 | 24 W   | 2 640 lm     | 4 000 K | 0,9 | 110 lm/W          | E                  | ø 26 × 1 500 mm |
| Z73136 | 8592920139707 | 24 W   | 2 640 lm     | 6 500 K | 0,9 | 110 lm/W          | E                  | ø 26 × 1 500 mm |

\* Třída energetické účinnosti na stupnici od nejvyšší A po nejnižší G.