



Detaily produktu

E215-16-11E

Pushbutton, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 1NO, 1NC, El. Color: Yellow, MW: 0.5



Obecné informace	
Typ:	E215-16-11E
Id výrobku:	2CCA703153R0001
EAN:	7612270938841
Katalogový popis:	Pushbutton, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 1NO, 1NC, El. Color: Yellow, MW: 0.5
Detailní popis:	Pushbutton 1 NO + 1 NC, Rated current: 16A/250 VACPDC, Button colour: yellow, Module width 0,5
Display Name:	E215-16-11E

Technické údaje	
Maximum Switching Voltage:	250 V
Počet hlavních rozpínacích (NC) kontaktů:	1
Počet hlavních spínacích (NO) kontaktů:	1
Počet pólů:	2P
Utahovací moment:	1.2-1.5 N·m

Switch Type:	Double Interrupting Contacts
Material of Conductor:	Copper
Poznámky:	Sealable in the On and Off positions
Připojovací schopnost:	Solid 1x1...6 mm ² Solid 2x2.5 mm ² Flexible 1x0.75...2x2.5 mm ²

Electrical

Jmenovité napětí (U _r):	Lamp 48 ... 48 V
Jmenovité provozní napětí:	acc. to EN 250 V AC acc. to UL 508 240 V AC
Jmenovitý proud (I _n):	16 A
Jmenovitá frekvence (f):	50/60 Hz
Výkonová ztráta:	Total 0.5 W
Power Watt:	0.72 W
Number of Contacts NC:	1
Number of Contacts NO:	1
Počet pomocných přepínacích kontaktů (SPDT):	0

Design

Barva:	Yellow
Control Element Color:	Yellow

Material Compliance

Informace RoHS:	2CCC441014D0201
Stav RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Datum RoHS:	20170426
REACH Declaration:	2CCC005047D0201
REACH Information:	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date:	20190425
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108468A3363
Kategorie WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	Business To Consumer

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu:	Operation -25...+55 °C Storage -40...+70 °C
Krytí:	IP20

Environmentální informace: 2CCC441003C0201

Rozměry

Šířka v počtu modulů:	0.5
Čistá šířka výrobku:	9 mm
Čistá výška výrobku:	85 mm
Čistá hloubka výrobku:	68 mm
Čistá hmotnost výrobku:	49 g
Instalační hloubka (t ₂):	75 mm

Engineering

EPLAN Data: 9AAC407653_EPLAN

Objednací údaje

Úroveň balení 1, jednotky:	box 10 piece
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:	496 g
E-Number (Finland):	2312348
E-Number (Norway):	1429793
E-Number (Sweden):	2102804
E-Number (Switzerland):	467560078

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

CB certifikát:	9AKK108466A3845
CCC certifikát:	9AKK108466A3830
Prohlášení o shodě - CE:	2CCC441014D0201
Declaration of Conformity - UKCA:	9AKK108467A6137
Certifikát VDE:	9AKK107991A9822

Installation

Pokyny a příručky: No document needed

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace: 2CCC441003C0101

Externí klasifikace a standardy	
ETIM 9:	EC001546 - Push button for distribution board
ETIM 10:	EC001546 - Push button for distribution board
UNSPSC:	39122216
Trída eClass:	V11.0 : 27142302
IDEA Granular Category Code (IGCC):	5210 >> Push button switch
Klasifikační kód objektu:	S
Normy:	EN60068-2-1 EN60068-2-2 EN60068-2-30 DIN EN 60669-1 VDE 0632-1 UL508

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN > Command and Signalling Devices > Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights > Switches, Pushbuttons and Indicator Lights, E210

