

Proudová měřicí svorka 120A



120A

Proudový transformátor (proudová měřicí svorka)

Proudové transformátory škálují velké hodnoty proudu na malé standardizované hodnoty pro účely měření. Poskytují sekundární proud, který je přesně úměrný proudu protékajícím jeho primárním okruhem. Proudový transformátor představuje zanedbatelné zatížení primárního okruhu.

Délka kabelů je 60 cm.

TRANSFORMÁTOR PROUDU 120A	
Přesnost	1 %
Jádro	Feritové jádro
Elektrická pevnost	3000VAC 1mA60s

Vnitřní průměr	17 mm
Odolnost proti zatížení	20Ω
Jmenovitý primární proud	120A
Jmenovitý sekundární proud	40 mA
Saturační proud	≥120A
Velikost	31 mm x 45 mm x 30 mm
VLASTNOSTI	
Kompatibilní 50A	Shelly EM
Kompatibilní 120A	Shelly EM, Shelly 3EM

EST

EST Elektro-System-Technik, s.r.o., oficiální dodavatel Shelly v ČR

Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

FB: fb.com/ESTsro | IG: [est_praha](https://ig:est_praha)

Navštivte produktové stránky www.shelly-smart.cz