



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KS přípojnícový systém Canalis KT přípojnícový systém
Typ nabídky	Pokročilý
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400 A při 35 °C
Typ ochrany	Jistič: Compact NSX400
Součást výrobku	Jistič objednává se samostatně Proudový transformátor objednává se samostatně
Montáž	Násuvná s pevnou polaritou
Počet pólu vývodu	3L+N+PE
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Použití zařízení	Střední rozvod výkonu
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V závisí na ochraném zařízení 500 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6,8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V závisí na ochraném zařízení 500 V závisí na ochraném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ovládání	Prodloužená otočná rukojeť
Elektrické připojení	Ploché oko - ISO50 - kabel : 240 mm ² ohebný Ploché oko - ISO50 - kabel : 240 mm ² pevný
Door/cover opening side	Vpravo
Režim odpojení vývodu	Otevřením dveří
Počet otvorů	2 otvory pro průchodková deska
Standardy	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiál těla	Kov
Šířka	732 mm
Hloubka	350 mm
Depth (door open)	976,5 mm
Výška	438 mm
Hmotnost přístroje	20 kg

Prostředí

Uzemňovací soustava	TT TN-S IT
Stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s IEC 62262

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	35,0 cm
Šířka balení 1	44,0 cm
Délka balení 1	73,5 cm
Hmotnost balení 1	21,0 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	95,0 cm
Šířka balení 2	80,0 cm
Délka balení 2	120,0 cm
Hmotnost balení 2	92,0 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------