

Technický list

Specifikace



Pratika průmyslová zásuvka- úhlová-3P+E-32 A-380..415 V AC- IP 67-panel

PKF32F734

Základní popis

řada	Mureva
typ produktu nebo součásti	Patice
Krátký název zařízení	Mureva socket
kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
popis pólů	3P + E
typ sítě	AC
standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňky

montážní režim	Montáž na panel
zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Úhlová
[In] jmenovitý proud	32 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	380...415 V
frekvence sítě	50/60 Hz
uzem. oko po směru hodinových ručiček	6 h
zástrčka, materiál zásuvky	Skříňka: samozhášecí technický polymer
materiál kontaktu	Návleky: mosaz
připojení – svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	2,5...10 mm ²
hmotnost přístroje	0,242 kg
rozměry (půdorys) základny	90 x 100 mm
výška	100 mm
šířka	95 mm
hloubka	118 mm
barva	Šedá (RAL 7035)
barevné označení napětí	Červená

Prostředí

Normy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
stupeň krytí IP	IP67 conforming to IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s EN 62262

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-1
relativní vlhkost	50 % při 40 °C 70 % při 30 °C 90 % při 20 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s)

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	9,100 cm
Šířka balení 1	9,400 cm
Délka balení 1	9,900 cm
Hmotnost balení (libry)	234,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	17,600 cm
Šířka balení 2	26,800 cm
Délka balení 2	27,200 cm
Hmotnost balení 2	2,052 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	16
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	4,591 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	21 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	19 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.7 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů	41 %
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Číslo SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou
bez PVC	Ano

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	33
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.