

Objednací číslo: LED2 1480356DT**LED2 Stropní svítidlo ZETA ON M, N TRIAC
9-15W 3000K/3500K/4000K UGR matný nikl -
LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

U výrobce dostupných	17
Výška v mm	70
Třída ochrany	I
Úhel záření	90°
Stmívatelné	ano
Životnost	50000h
Hmotnost g	850g
Energetická účinnost	D
Index podání barev	90
Průměr v mm	140
UGR	<19
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	1350lm
Teplota barvy světla	3000/3500/4000K
Max. příkon světelného zdroje	15W
Výkon	15W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	250-350mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník/plast
Barva	matný nikl
Kolekce	ZETA ON
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2

**POPIS PRODUKTU:****LED2 ZETA ON M Stropní svítidlo - matný nikl****Designové povrchové stropní svítidlo pro moderní interiéry**

Stropní svítidlo LED2 ZETA ON M v matném niklu představuje elegantní řešení pro všeobecné osvětlení obytných i komerčních prostor. Jeho kompaktní hliníkové tělo vyniká nejen kvalitním zpracováním, ale také nadčasovým vzhledem, který harmonicky doplní vstupní haly, chodby, šatny, barové pulty či toalety. Prizmatický difuzor zajišťuje rovnoměrné a neoslňující rozptýlení světla.

Hlavní přednosti svítidla

- **Flexibilní světelný výkon:** Výběr z několika teplot chromatičnosti (3000K/3500K/4000K) a světelný tok až 1350 lm umožňuje přizpůsobení atmosféry konkrétním potřebám prostoru.
- **Vysoká věrnost barev:** Index podání barev CRI > 90 zaručuje přirozené a věrné osvětlení bez zkreslení barev.
- **Antireflexní komfort:** Svítidlo disponuje nízkým indexem oslnění UGR < 19, což znamená příjemné světlo i ve frekventovaných zónách.
- **Kvalitní materiály:** Hliníkové tělo v niklové povrchové úpravě (RAL 7032) doplňuje odolný PMMA difuzor.
- **Moderní ovládání:** Možnost stmívání pomocí TRIAC umožňuje regulovat intenzitu světla podle aktuální situace.
- **Dostupnost variant:** Modelová řada ZETA ON nabízí několik velikostí a barevných provedení, včetně exkluzivního zlatého ozdobného prstence jako volitelného příslušenství.

Technické parametry

- **Rozměry:** Průměr 140 mm, výška 70 mm
- **Příkon:** 9-15 W
- **Světelný tok:** 810-1350 lm
- **Teplota světla:** 3000 K / 3500 K / 4000 K
- **Vyzařovací úhel:** 90°
- **Stupeň krytí:** IP20 (vhodné pouze do interiéru)
- **Přívodní napětí:** 220-240 V AC, 50-60 Hz
- **Hmotnost:** 0,7 kg

Doporučení architekta

Díky svému decentnímu designu a kvalitnímu světelnému výkonu doporučujeme svítidlo LED2 ZETA ON M pro projekty, kde je kladen důraz na vizuální čistotu a zároveň dostatečné osvětlení. Své uplatnění najde jak v moderních rezidenčních interiérech, tak v reprezentativních komerčních prostorách.

Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE

Proč zvolit LED2 ZETA ON M?

- Premiové zpracování a materiály
- Možnost regulace intenzity světla
- Široká nabídka variant pro sladění s interiérem
- Ideální kombinace funkčnosti a designu pro náročné klienty