

Podrobnosti o produktu



LEGRAND

NILOE S.STM.N VODIČ 150W ČERNÁ
REF. 863983B | 863983B | EAN. 3414972930505

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Sestava	Základní přístroj s centrální krycí deskou
Způsob obsluhy	Tlačítko
Počet modulů (modulární systém)	1
Počet jednotek	1
Ovládání aplikací přes Bluetooth	Ne
Zapnutí fáze stmívání	Ano
Přerušení fáze stmívání	Ano
Sériový stmívač	Ne
Typ zátěže	Univerzální a LED Retrofit
Vstup vedlejších stanic	Ano
Paměť hodnoty jasu	Ano
Použitelné s tlačítkem	Ano
Použitelné s hlásičem pohybu	Ne
Použitelné s hlásičem přítomnosti	Ne
Použitelné s časovým spínačem / časovačem	Ne
Použitelné s bezdrátovým tlačítkem	Ne
Použitelné s tlačítkem IR	Ne
Způsob montáže	Pod omítku

Jmenovité napětí	110-240 V
Frekvence	50-60 Hz
Řídicí napětí od / do	110-240 V
Nominální výkonová odporová zátěž	0-150 W
Jmenovitý výkon indukční zátěže	0-150 VA
Nominální výkonová kapacitní zátěž	0-150 VA
Max. LED spínání napájení	150 W
Způsob připojení	Šroubová svorka
Průřez žíly od / do	1.5-2.5 mm ²
Šířka zařízení	75.8 mm
Výška zařízení	75.8 mm
Hloubka zařízení	46.9 mm
Min. hloubka vestavěné instalační krabice	40 mm
Kompatibilní s Apple HomeKit	Ne
Kompatibilní s Google Assistant	Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa	Ne
K dispozici je podpora IFTTT	Ne
Vestavná hloubka	34.5 mm
Provozní teplota	5-35 °C
Max. teplota skladování	0-45 °C

Typ upevnění	Upevňovací drápek / šroub
Materiál	Plast
Jakost materiálu	Termoplast
Bez halogenů	Ano
Povrchová úprava	Lakované
Provedení povrchu	Matné
Barva	Černá
Transparentní	Ne
Vhodné pro stupeň krytí (IP)	IP20
Rázová pevnost	IK04

Druh napětí	AC
Povinný nulový vodič	Ano
Označení svorek	Ano
Shoda se zátěžovým testem (1000V)	Ne
Antibakteriální úprava	Ne
Max. kapacita svorek (mm²)	1.5-2.5 mm²
Povaha kabelu pro připojení	Flexibilní nebo pevné

Dokumentace

Technická dokumentace

-  LE14422AA_4.pdf | PDF (1.35Mo)
-  F04512EN-00.pdf | PDF (1.27Mo)