

Podrobnosti o produktu



LEGRAND

NILOE S.NABÍJEČKA USB A+C HL.
REF. 863340B | 863340B | EAN. 3414972870740

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Provedení	Ostatní
Počet USB-A portů	1
Počet portů USB-C	1
Provozní napětí (Min-Max)	100-240 V
Frekvence (Min-Max)	50-60 Hz
Max. výstupní proud	3000 mA
Výstupní napětí (Min-Max)	5-5 V
Příkon	0.066 W
Způsob připojení	Šroubová svorka
Způsob montáže	Pod omítku
Barva	Hliník
Šířka zařízení	75.8 mm
Výška zařízení	75.8 mm
Hloubka zařízení	42 mm
Min. hloubka vestavěné instalační krabice	35 mm
Vhodné pro stupeň krytí (IP)	IP40
Rázová pevnost	IK04

Antibakteriální úprava	Ne
Bezdrátové	Ne
Vestavná hloubka	31.75 mm
Provozní teplota (Min-Max)	5-40 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-20-70 °C
Druh napětí	AC
Dodávka energie	Ne
Výstupní výkon USB	15
Jmenovitý proud (Min-Max)	0.5-0.5 A
Povinný nulový vodič	Ano
Označení svorek	Ano
Shoda se zátěžovým testem (1000V)	Ne
Bez halogenů	Ano
Počet svorek	2
Max. kapacita svorek (mm²) (Min-Max)	1.5-2.5 mm²
Povaha kabelu pro připojení	Flexibilní nebo pevné
Průřez žíly od / do (Min-Max)	1.5-2.5 mm²

Dokumentace

Technická dokumentace



F04529EN-00.pdf | PDF (0.52Mo)

Certifikáty



Slovak Cert-n° 190353A | (0.52Mo)

Regulated Substances Compliance



RoHS Certificate of Compliance | PDF



Manufacturer REACH Declaration | PDF