



AURA 5

Rozměr:	ø 490 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním (IP43)
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
40095	IN-32K86/082	IP43		3x60	3xE27		3,7	24
40097	E-27K86/082	IP43		2x36	2xG10		3,8	24
42309	E-28K86/082	IP43		2x42	2xGX24q4		3,8	24
Senzorové								
46105	IN-22K86/082 HF	IP43		2x60	2xE27		3,8	24
Nouzové kombinované								
46283	NKC-232/16/082	IP43		2x32	2xGX24q3	1	4,7	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
59034	LED-1L16C07K86/082 3000	IP43	3000	28	3690	2550		4,7	60
51244	LED-1L16B07K86/082 3000	IP43	3000	36	4850	3350		5,5	60
59534	LED-1L16C07K86/082 4000	IP43	4000	28	3890	2680		4,7	60
51744	LED-1L16B07K86/082 4000	IP43	4000	36	5070	3500		5,5	60
Senzorové									
59035	LED-1L16C07K86/082 HF 3000	IP43	3000	28	3690	2550		4,7	60
51249	LED-1L16B07K86/082 HF 3000	IP43	3000	36	4850	3350		5,5	60
59535	LED-1L16C07K86/082 HF 4000	IP43	4000	28	3890	2680		4,7	60
51749	LED-1L16B07K86/082 HF 4000	IP43	4000	36	5070	3500		5,5	60
Stmívatelné									
59036	LED-1L16C07K86/082 DALI 3000	IP43	3000	28	3690	2550		4,7	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
51247	LED-1L16B07K86/082 DALI 3000	IP43	3000	36	4850	3350		5,5	60
59536	LED-1L16C07K86/082 DALI 4000	IP43	4000	28	3890	2680		4,7	60
51747	LED-1L16B07K86/082 DALI 4000	IP43	4000	36	5070	3500		5,5	60
Nouzové kombinované									
59039	LED-1L16C07K86/082/NK1W 3000	IP43	3000	28	3690	2550	3	4,7	60
51251	LED-1L16B07K86/082/NK1W 3000	IP43	3000	36	4850	3350	3	5,5	60
59539	LED-1L16C07K86/082/NK1W 3000	IP43	3000	28	3690	2680	3	4,7	60
51751	LED-1L16B07K86/082/NK1W 3000	IP43	3000	36	4850	3500	3	5,5	60
Dvouokruhové									
51245	LED-1L16B07K86/082 2/1 3000	IP43	3000	36	4850	3350		5,5	60
51745	LED-1L16B07K86/082 2/1 4000	IP43	4000	36	5070	3500		5,5	60
Corridor									
59037	LED-1L16C07K86/082 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	28	3690	2550		4,7	60
59038	LED-1L16B07K86/082 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	36	4850	3350		5,5	60
59537	LED-1L16C07K86/082 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	28	3890	2680		4,7	60
59538	LED-1L16B07K86/082 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	36	5070	3500		5,5	60