

AURA 3

Kód produktu: AUR59019

Typ: LED-1L14EMP700K63/062/NK1W 3K#

Technické

Typy svítidel:	Nouzové kombinované
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	350 mm
Délka:	350 mm
Výška:	120 mm
Průměr:	ø 350 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01



Elektrické

Výkon:	18 W
IP:	43
Objemka:	LED modul
Typ baterií:	NiCd
Čas nouze:	3 h



Světelné

Světelný tok svítidla:	1830 lm
Světelný tok zdroje:	2690 lm
Světelný tok v nouzovém režimu:	150 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Dokumenty ke stažení

1119-CE_LED-K_NK1W_KN_NK1W_BT_NK1W_NU_NK1W_IP44_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓

Logistické

EAN	8591728066802
Hmotnost NTTO	2.8 Kg
Hmotnost BTTO	3.1 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.017 m³
Balení 1 šířka	0.375 m
Balení 1 délka	0.355 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka:	60