

Podrobnosti o produktu



DX3 LEGRAND

DX3 VYPÍNAČ 4P 125A 400V S MOŽNOSTÍ DÁLKOVÉHO VYPNUTÍ

REF. 406547 | 406547 | EAN. 3245064065474

Izolační spínač pro ovládání a izolaci instalace. Dálkové vypínání s přidruženým pomocným ovládáním (bočníková spoušť, podpěťová spoušť).

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Izolační spínač pro ovládání a izolaci instalace. Dálkové vypínání s přidruženým pomocným ovládáním (bočníková spoušť, podpěťová spoušť).

Vlastnosti produktu:

- Jmenovitý proud 125 A Kategorie použití AC-22AJmenovité napětí 400V~
- Může být připojen buď měděným kabelem, nebo kolíkovou přípojnící (horní nebo spodní strana).
- Lze vybavit pomocnými zařízeními a příslušenstvím Legrand DX3.
- Chráněno proti pevným tělesům větším než 12,5 mm ("prstotěsné"): IP20 podle normy IEC/EN 60529.
- Tento přístroj splňuje požadavky na omezení látek a byl navržen s ohledem na životní prostředí.

Doporučení / Omezení

- Tento výrobek by měl být instalován v souladu s instalačními předpisy, nejlépe kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo nesprávné používání může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.Před provedením instalace si přečtěte návod k použití a zohledněte konkrétní místo montáže výrobku.Zařízení neotevírejte, nedemontujte, neměňte ani neupravujte, s výjimkou případů, kdy to výslovně vyžadují pokyny. Všechny výrobky Legrand musí otevírat a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a schválení společností Legrand. Jakékoli neautorizované otevření nebo oprava zcela ruší veškeré závazky a práva na výměnu a záruky.Používejte pouze příslušenství značky Legrand.

Produkt +

Výhody instalace

- Je vybaven svorkami pro lištu DIN na horní a spodní straně, které usnadňují instalaci na lištu DIN. Vybaveno pomocnými bezšroubovými svorkami pro napájení řídicích obvodů. Kapacita vodičů: 0,75 ... 2,5 mm² bez koncovky, 0,75 ... 1,5 mm² s koncovkou. Pouze měděné kabely.

Výhody při používání

- Je vybaven držákem štítků, který umožňuje jasnou, viditelnou a pohodlnou identifikaci obvodu. Vizualní identifikace aktuálního stavu kontaktů : červený indikátor (sepnutá poloha) / zelený indikátor (rozepnutá poloha).

Jedinečné vlastnosti

- Pomocné bezšroubové svorky pro pohodlné a bezpečnější připojení pomocných obvodů.

Caractéristiques techniques

Provedení jako hlavní vypínač	Ano
Provedení jako spínač pro údržbu / servis	Ano
Provedení jako bezpečnostní spínač	Ano
Provedení jako zařízení nouzového vypnutí	Ano
Provedení jako reverzní spínač	Ne
Max. jmenovité provozní napětí Ue u AC	415 V
Jmenovité provozní napětí (Min-Max)	48-415 V
Jmenovitý trvalý proud Iu	125 A
Jmenovitý trvalý proud při AC-21, 400V	125 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw	1 kA
Jmenovitý provozní výkon při AC-23, 400V	40 kW
Počet pólů	4
Počet pomocných rozpínacích kontaktů	0
Počet pomocných spínacích kontaktů	0
Počet pomocných přepínacích kontaktů	3

Motorový pohon volitelně	Ano
Motorový pohon integrovaný	Ne
Napěťová spoušť volitelná	Ano
Konstrukce přístroje	Kompletní přístroj v pouzdru
Vhodné pro montáž na podlahu	Ano
Vhodné pro čelní upevnění 4 otvory	Ano
Vhodné pro čelní upevnění centrální	Ne
Vhodné pro rozváděčovou vestavbu	Ano
Vhodné pro střední montáž	Ne
Barva ovládacího prvku	Rudá
Typ ovládacího prvku	Páčka
Blokovatelné	Ano
Způsob připojení hlavního obvodu	Šroubové připojení
Stupeň krytí (IP) přední strana	IP20

Dokumentace

Technická dokumentace

- LE03603AG.pdf | PDF (1.79Mo)
- F01555EN-00.pdf | PDF (0.41Mo)

Certifikáty

- OC / CB-IT-22484 | (0.15Mo)

2D / 3D objekty

- 406546.dwg | DWG (0.29Mo)