

Niloé™

automatické spínače



Niloé™

ovládače žaluzií, kartové spínače a termostaty



7 645 82

Přístroj dodáván s krytkou a montážní deskou.
Šroubové svorky.

Bal.	Obj. č.	Automatické spínače
		IR detekce Úhel detekce: 180° Dosah detekce: 8 m Čas vypnutí: 10 s–10 min Intenzita osvětlení: 5–1 275 luxů 2vodičové zapojení Umožňuje spínat následující světelné zdroje: - LED: 3 W–100 W - zářivkové trubice s feromagnetickým nebo elektronickým transformátorem: 3–250 A - halogenové a klasické žárovky 3–250 W Max. 3 aut. spínače mohou být zapojené paralelně. Pokud je v jednom okruhu instalováno více aut. spínačů, výška min. zátěže se mění. Informace v technickém listu. Spotřeba ve stand-by režimu: 0,02 W.
1	7 645 83	○ Bílá ● Béžová
1	7 646 83	
		3vodičové zapojení Umožňuje spínat následující světelné zdroje: - LED a kompaktní žárovky 0–50 W - CFL, halogenky s feromagnetickým nebo elektronickým transformátorem 0–200 VA - žárovky a halogenky (230 V~) 0–400 W - zářivky s elektronickým předřadníkem 0–150 VA V jednom okruhu je možné instalovat jen jeden automatický spínač. Spotřeba ve stand-by režimu: 0,55 W
1	7 645 82	○ Bílá ● Béžová
1	7 646 82	



7 645 11

Přístroj dodáván s krytkou a montážní deskou.
Šroubové svorky.

Bal.	Obj. č.	Ovládače žaluzií
		Spínač ovládání Pro přímé ovládání motoru. Pozice nahoru/stop/dolů ○ Bílá ● Béžová
1	7 645 11	
1	7 646 11	
		Tlačítko ovládání ○ Bílá ● Béžová
1	7 645 12	
1	7 646 12	
		Kartový spínač Spíná obvod vložením karty. Časové zpoždění vypnutí 30 s. Šířka karty max. 54 mm ○ Bílá ● Béžová
1	6 647 93	
1	6 648 93	
		Termostat 230 V Prostorový termostat Regulace 7 °C až 30 °C. Citlivost regulace ± 0,5 °C. Spínaná zátěž při 230 V~: – 8 A odporová zátěž – 2 A indukční zátěž Lze přepínat mezi režimy: denní, noční, automatický a nezámrzný. ○ Bílá ● Béžová
1	7 645 87	
1	7 646 87	