



Základní popis

Řada produktů	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Podpět'ová spoušť
Krátký název zařízení	iMNx
[Uc] napětí ovládacího obvodu	220...240 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	S externím napájením
Rozteč 9 mm	2

Doplňky

Kompatibilní řada	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 iLD Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (čínská verze) Acti 9 Acti 9 iC60 dvojitá svorka jističe Acti 9 Acti 9 iC40
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montážní režim	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní: ANO
Šířka	18 mm
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Nacvakávací svorka - 1 kabel(y) 11 mm ² - pevný Nacvakávací svorka - 2 kabel(y) 2,1 mm ² - pevný Nacvakávací svorka - 1 kabel(y) 9 mm ² - ohebný Nacvakávací svorka - 2 kabel(y) 2,1 mm ² - ohebný s kabelovou koncovkou
Krouticí moment	1 N.m
Označení kompatibility	IMNx

Prostředí

Normy	EN/IEC 60947-1
Tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-35...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3 cm
Šířka balení 1	8,1 cm
Délka balení 1	9,3 cm
Hmotnost balení 1	88 g

Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	8,8 cm
Šířka balení 2	10,4 cm
Délka balení 2	26,7 cm
Hmotnost balení 2	758 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	72
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	7,311 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------