

Objednací číslo: LED2 6094641**LED2 Lištové svítidlo LOOK II, W 21-36W 4000K
bílá - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

U výrobce dostupných	242
Výška v mm	100
Třída ochrany	I
Úhel záření	38°
Stmívatelné	ne
Životnost	50000h
Hmotnost g	850g
Energetická účinnost	D
Index podání barev	90
Průměr v mm	95
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	4860lm
Teplota barvy světla	4000K
Barva světla	studená bílá
Max. příkon světelného zdroje	36W
Výkon	36W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	525-900mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník/plast
Barva	bílá
Kolekce	LOOK II
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2

**POPIS PRODUKTU:****LED2 Lištové svítidlo LOOK II, 21-36W, 4000K, bílá -
Profesionální řešení akcentačního osvětlení****Moderní a variabilní reflektor pro 3-okruhové lišty**

Lištové svítidlo LED2 LOOK II je špičkový reflektor kompaktních rozměrů navržený pro montáž do tříokruhových lištových systémů. Využívá nejmodernější technologii COB LED, což zajišťuje maximální světelný výkon, vysokou účinnost i dlouhou životnost. Díky možnosti nastavení výkonu (21-36 W) a

směrování svítidla do všech směrů představuje ideální řešení pro akcentační osvětlení v obchodních, kulturních i reprezentativních prostorách.

Vlastnosti a přednosti

- **Variabilita nastavení:** Otočný reflektor umožňuje přesné nasměrování světla na konkrétní exponáty, zboží, umělecká díla nebo architektonické prvky.
- **Profesionální světelný výkon:** Světelný tok 2840–4860 lm, vysoký index podání barev CRI > 90 a neutrální bílá barva světla 4000K zajišťují přirozené a věrné podání barev.
- **Kvalitní materiály a zpracování:** Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku s optikou z PMMA, povrchová úprava v bílé barvě (RAL 9003) elegantně zapadne do moderních interiérů.
- **Snadná instalace a ovládání:** Určeno pro 3-okružové lišty, jednoduché ON/OFF ovládání, napájení 220–240 V AC.

Technické parametry

- **Materiál:** Hliník, optika PMMA
- **Barva:** Bílá (RAL 9003)
- **Rozměry:** průměr 95 mm x výška 100 mm
- **Příkon:** 21–36 W (nastavitelný výkon)
- **Světelný tok:** 2840–4860 lm
- **Teplota chromatičnosti:** 4000 K (neutrální bílá)
- **Index podání barev (CRI):** > 90
- **Vyzařovací úhel:** 38°
- **Napájení:** 220–240 V AC, 50–60 Hz, zdroj 525–900 mA
- **Stupeň krytí:** IP20
- **Hmotnost:** 0,7 kg

Využití a doporučení designéra

Díky své flexibilitě je LED2 LOOK II perfektní volbou pro akcentační osvětlení obchodních prostor, galerií, knihoven, chodeb, showroomů i reprezentativních kanceláří. Vyniká zejména tam, kde je potřeba zdůraznit konkrétní části interiéru nebo vystavené artefakty. Doporučujeme využít v kombinaci s dalšími lištovými svítidly stejné série pro maximální světelný komfort a jednotný design.

Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE

Proč zvolit LED2 LOOK II?

- Prémiové provedení a dlouhodobá spolehlivost
- Vysoká efektivita a nízké provozní náklady
- Možnost přesného zaměření světla
- Moderní minimalistický design vhodný do luxusních interiérů