

Eaton EP-401015

Eaton Moeller® series NHI-E Standardní pomocný kontakt, 1 N/O, 1 NC, Lze nasadit na čelní stranu, Svorka Push-in

General specifications

NÁZEV VÝROBKU	Příslušenství Eaton Moeller® series NHI Standardní pomocný kontakt
KATALOGOVÉ ČÍSLO	EP-401015
EAN	4015082964009
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	35 mm
VÝŠKA VÝROBKU	15 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	45 mm
HMOTNOST VÝROBKU	0.011 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE RoHS conform
CERTIFIKACE	CSA File No.: 165628 CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 UL Category Control No.: NLRV UL 508 CE marking CSA-C22.2 No. 14 IEC 60947-4-1 UL CSA
KÓD MODELU	NHI-E2-11-PKZ0-PI

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

PROVOZNÍ TEPLOTA PROSTŘEDÍ – MAX.	55 °C
-----------------------------------	-------

PROVOZNÍ TEPLOTA PROSTŘEDÍ – MIN.	-25 °C
-----------------------------------	--------

Jmenovité elektrické charakteristiky

JMENOVITÝ PROVOZNÍ PROUD (IE) PŘI AC-15, 220 V, 230 V, 240 V	1 A
--	-----

JMENOVITÝ PROVOZNÍ PROUD (IE) PŘI DC-13, 24 V	2 A
---	-----

JMENOVITÉ PROVOZNÍ NAPĚTÍ (UE) AC – MAX.	230 V
--	-------

JMENOVITÝ PROVOZNÍ PROUD (UE) DC – MAX.	24 V
---	------

BEZPEČNÁ IZOLACE	440 V, Mezi pomocnými kontakty a hlavními kontakty, podle normy EN 61140
------------------	--

Obecné informace

TYP PŘIPOJENÍ	Svorka Push-in
---------------	----------------

TYP ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ	Push-in svorky
----------------------------	----------------

ŽIVOTNOST, ELEKTRICKÁ	50 000 operací
-----------------------	----------------

ŽIVOTNOST, MECHANICKÁ	100 000 operací
-----------------------	-----------------

MODEL	Přední montáž
-------	---------------

METODA MONTÁŽE	Čelní upevnění
----------------	----------------

KATEGORIE PŘEPĚTÍ	III
-------------------	-----

STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ	3
-------------------	---

JMENOVITÉ IMPULZNÍ VÝDRŽNÉ NAPĚTÍ (UIMP)	4000 V AC
--	-----------

POUŽITO S	Motorový spouštěč
-----------	-------------------

Kontakty

SPOLEHLIVOST OVLÁDACÍHO OBVODU	$< 2 \lambda$, < 1 selhání při 100 000 000 operacích (při $U_e = 24$ V DC, $I_{min} = 17$ V, $I_{min} = 5,4$ mA)
--------------------------------	---

POČET KONTAKTŮ (PŘEPÍNAČÍ KONTAKTY)	0
-------------------------------------	---

POČET KONTAKTŮ (NORMÁLNĚ SEPNUTÉ KONTAKTY)	1
--	---

POČET KONTAKTŮ (NORMÁLNĚ ROZEPNUTÉ KONTAKTY)	1
--	---

Features & functions

VLASTNOSTI	Protilehlé kontakty se vzájemným blokováním
------------	---

Spínací výkon

SPÍNACÍ VÝKON (POMOCNÉ KONTAKTY, OBECNÉ POUŽITÍ)	0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
--	---------------------------

SPÍNACÍ VÝKON (POMOCNÉ KONTAKTY, PILOTNÍ REŽIM)	E150, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
---	---

Kapacity svorek

VELIKOST ŠROUBOVÁKU 3,0 x 0,5 mm

**KAPACITA SVOREK
(FLEXIBILNÍ S DUTINKOU
BEZ IZOLACE)** 1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²

**PŘIPOJOVACÍ PRŮŘEZY
(OHEBNÝ S DUTINKOU)** 1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²

**PŘIPOJOVACÍ PRŮŘEZY
(OHEBNÝ)** 1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²

**KAPACITA SVOREK
(FLEXIBILNÍ S KONCEM
KABELU SVAŘOVANÝM
ULTRAZVUKEM)** 1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²

**PŘIPOJOVACÍ PRŮŘEZY
(PEVNÝ)** 1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²

**PŘIPOJOVACÍ PRŮŘEZY
(PEVNÝ/SPLÉTANÝ AWG)** 20 - 14

Zdroje

DECLARATIONS OF
CONFORMITY

[eaton-accessory-
declaration-of-conformity-
uk251154en.pdf](#)

[eaton-accessory-
declaration-of-conformity-
eu250671en.pdf](#)

INSTALAČNÍ NÁVODY

[eaton-front-mounted-
auxiliary-contact-nhi-
il03801004z.pdf](#)

MCAD MODEL

[eaton-contact-blocks-
mcad-drawing-nhi-e2-11-
pkz0-pi.dwg](#)

[eaton-contact-blocks-
mcad-3d-models-nhi-e2-
11-pkz0-pi.stp](#)

NÁZEV PROJEKTU:

ČÍSLO PROJEKTU:

PŘIPRAVIL:

DATUM:



Eaton Corporation Plc. Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

© 2026 Eaton. Všechna práva vyhrazena.

Sledujte nás na sociálních sítích,
abyste získali nejnovější informace o
produktech a podpoře.

