

Podrobnosti o produktu



LEGRAND

NILOE S.Z.2P+T SCH CL.AS ČERNÁ
REF. 863520B | 863520B | EAN. 3414972873499

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Provedení	Zásuvka CEE 7/3 (typ F)
Ochranný kontakt	Ostatní
Počet aktivních kontaktů (kulaté)	1
Počet aktivních kontaktů (plochý)	0
Počet aktivních kontaktů (čtverec)	0
Směr montáže	Horizontální a vertikální
Sestava	Základní přístroj s centrální krycí deskou
Se signální žárovkou	Ne
Počet USB-A portů	0
Počet prázdných pozic modulu	0
Počet zásuvek	1
Zásuvky fázově oddělené	Ne
Počet modulů (modulární systém)	1
Počet zásuvek přepínatelných	0
Počet fází	1
Potisk / označení	Bez
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Se sklopným víkem	Ne
S dětskými clonkami	Ano

Antibakteriální úprava	Ne
S funkcí prosmyčkování	Ano
Počet průchodů smyček	1
Se spínačem zapnuto/vypnuto	Ne
Možnost natočení centrální desky	Ne
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovité napětí	250 V
Frekvence (Min-Max)	50-60 Hz
Vhodné pro stupeň krytí (IP)	IP20
Rázová pevnost	IK04
Šířka zařízení	75.8 mm
Výška zařízení	75.8 mm
Hloubka zařízení	43.2 mm
Min. hloubka vestavěné instalační krabice	32 mm
Kompatibilní s Apple HomeKit	Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa	Ne
Kompatibilní s Google Assistant	Ne
K dispozici je podpora IFTTT	Ne
S opakovacem signálu Wi-Fi	Ne
S vestavěným bluetooth reproduktorem	Ne

Textové pole/popisovací plocha	Ne
Barva	Černá
Číslo RAL (podobné)	9017
Metalická barva	Ne
Transparentní	Ne
Uzamykatelné	Ne
Vysouvací mechanismus	Ne
Izolovaná montáž	Ne
Se signalizačním osvětlením	Ne
S orientačním osvětlením	Ne
Přepěťová ochrana	Ne
Proudový chránič	Ne
S trubičkovou pojistkou	Ne
Speciální napájení	Bez
Způsob montáže	Pod omítku
Typ upevnění	Upevňovací drápek / šroub
Materiál	Plast
Jakost materiálu	Ostatní
Bez halogenů	Ne
Povrchová úprava	Bez ošetření
Provedení povrchu	Matné

Pro těžké podmínky podle VDE	Ne
Vestavná hloubka	30.2 mm
Provozní teplota (Min-Max)	-5-40 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-10-70 °C
Druh napětí	AC
Dodávka energie	Ne
Označení svorek	Ne
Předzapojené	Ne
Max. kapacita svorek (mm²) (Min-Max)	1.5-2.5 mm²
Povaha kabelu pro připojení	Nevztahuje se
Max. průměr trubky pro nástěnný produkt (mm) (Min-Max)	60-60 mm
Kabelová podpora	Nevztahuje se
Obsahuje baterie a/nebo akumulátor	Ne
Připojený objekt	Ne
Způsob programování	Nevztahuje se
S hlasovým ovládáním	Ne
Programovatelné	Ne
Protokol interoperabilního připojení	Ne
Připojitelné přes internetový box	Ne
Funkce využití produktu	Distribuce energie

Dokumentace

Technická dokumentace

F04526EN-02.pdf | PDF (1.12Mo)

Certifikáty

OC / CB-HU-005134-M1 | (0.65Mo)

Slovak Cert-n° 190350A | (0.46Mo)

Regulated Substances Compliance

RoHS Certificate of Compliance | PDF