




PRODUCT-DETAILS

PS2-2-0-125

PS2-2-0-125 3-phase busbar for 2 MS165,  
Ie=125A



| Obecné informace |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ              | PS2-2-0-125                                                                                                                                                                                                 |
| Id výrobku       | 1SAM401920R1002                                                                                                                                                                                             |
| EAN              | 4013614502187                                                                                                                                                                                               |
| Katalogový popis | PS2-2-0-125 3-phase busbar for 2 MS165, Ie=125A                                                                                                                                                             |
| Detailní popis   | PS2-2-0-125 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 2 MS165 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 125 A. |

| Objednací údaje              |          |
|------------------------------|----------|
| Minimální objednáčí množství | 1 piece  |
| Číslo celního sazebníku      | 85366990 |

| Dokumenty ke stažení              |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| List s údaji, technické informace | 1SBC100214C0202 |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Pokyny a příručky       | 2CDC131082M6801 |
| CAD Dimensional Drawing | 2CDC001079B0201 |

## Rozměry

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Čistá šířka výrobku    | 115 mm |
| Čistá výška výrobku    | 53 mm  |
| Čistá hloubka výrobku  | 22 mm  |
| Čistá hmotnost výrobku | 0.1 kg |

## Technické údaje

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Jmenovité provozní napětí                             | 690 V AC         |
| Jmenovitý provozní proud (I <sub>e</sub> )            | 125 A            |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (U <sub>imp</sub> ) | 8 kV             |
| Počet pólů                                            | 6P               |
| Krytí                                                 | IP20             |
| Stupeň znečištění                                     | 3                |
| Normy                                                 | IEC/EN 60947-4-1 |

## Technické údaje UL/CSA

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Max. provozní napětí UL/CSA | Main Circuit 600 V AC |
|-----------------------------|-----------------------|

## Údaje vnějšího prostředí

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Teplota okolního vzduchu | Operation -25 ... +40 °C<br>Storage -50 ... +80 °C |
|--------------------------|----------------------------------------------------|

## Material Compliance

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658                                                        |
| REACH Declaration                           | 1SAA963005-4502                                                        |
| Informace RoHS                              | 1SAA963006-4502                                                        |
| Stav RoHS                                   | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA         | 2CMT2023-006539                                                        |
| WEEE B2C / B2B                              | Business To Business                                                   |
| Kategorie WEEE                              | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Prohlášení o shodě - CE          | 1SAD101100-3411 |
| Declaration of Conformity - UKCA | 1SAD201100-3411 |

## Balení

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Úroveň balení 1, jednotky       | box 10 piece  |
| Úroveň balení 1, šířka          | 80 mm         |
| Úroveň balení 1, délka          | 150 mm        |
| Úroveň balení 1, výška          | 80 mm         |
| Úroveň balení 1, hrubá hmotnost | 1.046 kg      |
| Úroveň balení 1, EAN            | 4013614502194 |

## Externí klasifikace a standardy

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Klasifikační kód objektu           | W                       |
| ETIM 5.0                           | EC000215 - Phase busbar |
| ETIM 6                             | EC000215 - Phase busbar |
| ETIM 7                             | EC000215 - Phase busbar |
| ETIM 8                             | EC000215 - Phase busbar |
| Trída eClass                       | V11.0 : 27371306        |
| UNSPSC                             | 39121117                |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4378 >> Phase busbar    |
| E-Number (Norway)                  | 4364160                 |
| E-Number (Sweden)                  | 3110211                 |

## Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Výkonové jističe, modulární přístroje → Manuální motorové spouštěče

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Výrobky pro řídicí aplikace → Manuální motorové spouštěče → Manuální motorové spouštěče

