


ACTI 9 propojovací lišta 3P 100A 9 modulů



A9XPH309

Základní popis

řada	Acti 9
typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
montážní režim	Vodorovná
příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
popis vedení	3L
Délka v 18 mm modulech	9
Standarty	EN / IEC 61439-1

Doplňky

počet způsobů	3 cestný 3 L
typ distribučního rozvodu	L1 L2 L3
konfigurace pólu pro 1-cestný	1 x 3P
rozteč pro připojení	18 mm
typ konektoru	Kryty hřebenové lišty
vzdálenost mezi vedením	54 mm
popis	L1 L2 L3
izolace	Izolovaný
představení přístroje	Dělitelné
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A při 40 °C
[Ue] jmenovité pracovní napětí	415 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC podle IEC 61439-2
místo instalace	Horní nebo dolní na tunelové svorky Horní nebo dolní na dvojité svorka
rozteč 9 mm	18
šířka	162 mm
barva	Bílá (RAL 9003)
kompatibilní řada	Acti9 Acti 9 iC60 Acti9 Acti 9 iK60 Acti9 Acti 9 iLD Acti9 Acti 9 iLD K Acti9 Acti 9 iSW Acti9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Prostředí

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

požární odolnost	960 °C (30 s) podle IEC 60695-2-1
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-7-1
stupeň krytí IP	IP20 s koncovkami a kryty zubů

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	1,400 cm
Šířka balení 1	3,000 cm
Délka balení 1	16,200 cm
Hmotnost balení (libry)	75,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	6,100 cm
Šířka balení 2	8,500 cm
Délka balení 2	24,800 cm
Hmotnost balení 2	438,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	80
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	7,469 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	3 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu
Číslo SCIP	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	67
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.