

Objednací číslo: P 79999**LED vestavné svítidlo do zdi Tsaro hranaté
80x36mm 1W 230V 2700K bílá mat - PAULMANN****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	80
Třída ochrany	II
Úhel záření	100°
Životnost	30000h
Energetická účinnost	E
Šířka v mm	80
Hloubka v mm	36
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	80lm
Teplota barvy světla	2700K
Max. příkon světelného zdroje	1W
Výkon	1,5W
Napájecí napětí	230V
Patice	LED
Montážní otvor v mm	55
Zápustná hloubka v mm	35
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	plast
Barva	matná bílá
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	PAULMANN

**POPIS PRODUKTU:**

Zapuštěné nástěnné svítidlo Tsaro v matně bílé barvě s funkcí follower je ideální jako orientační světlo do chodeb, na schodiště nebo do chodníků a je perfektním doplňkem k modelu Leader. Inovativní funkce „Lead“ a „Follower“ umožňuje energeticky úsporné řízení. V jednom systému jsou propojeny jak tzv. „vedoucí“, tak i „následující“ světla. Svítidla s funkcí vedení mají soumrakový senzor a integrovaný vysokofrekvenční senzor, který spolehlivě detekuje pohyby až do vzdálenosti 3 metrů a vysílá signál do všech svítidel Tsaro se stejnou frekvencí. Světla s funkcí follower mohou tento rádiový signál přijímat a synchronně se spínat. Teplé bílé světlo s teplotou chromatičnosti 2700K a výkonem 1 watt se automaticky vypne, když se nepoužívá, a aktivuje se, jakmile hlavní světlo detekuje pohyb. V případě potřeby lze následná světla ovládat jako normální světlo pomocí standardního spínače světla – a to i bez použití hlavního světla. Difuzní panel, který nabízí výběr mezi hladkým a strukturovaným povrchem, zajišťuje světlo šetrné k očím a bez oslnění. Design zapuštěného nástěnného svítidla Tsaro je optimalizován pro standardní zapuštěné krabice o průměru 68 mm, a proto se obzvláště snadno instaluje. Další transformátor není potřeba, protože světla lze namontovat

přímo na přípojku 230 V. Energeticky úsporné ovládání díky inovativní funkci „Lead“ a „Follower“ Orientační světlo pro chodby, schodiště a chodníky Teplota barvy: 2700K - teplá bílá Pro standardní instalační krabice o průměru 68 mm Zapuštěné nástěnné svítidlo s funkcí „Follower“ Výběr funkce „Follower“ Povrch difuzního panelu: hladký / strukturovaný Pro přímé připojení 230 V