



Foto je ilustrační



Eaton EL1200USBFR

Eaton Ellipse ECO UPS USB FR, 1200 VA, 750 W, vstup: C14, výstupy: (4) French, (4) pouze přepětí French, věž

Obecné specifikace

NÁZEV VÝROBKU	Eaton Ellipse ECO UPS
KATALOGOVÉ ČÍSLO	EL1200USBFR
EAN	3553340621215
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	81 mm
VÝŠKA VÝROBKU	305 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	312 mm
HMOTNOST VÝROBKU	6.7 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE
CERTIFIKACE	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

Další informace

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ano
BARVA	Černá
KONSTRUKČNÍ TYP	Volně stojící model
ÚČINNOST	98
OBSAH BALENÍ	• Vstupní kabel • USB kabel • Návod k použití • Bezpečnostní pokyny
FÁZE (VSTUP)	1
FÁZE (VÝSTUP)	1
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍŇE	Ne
OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ	Ano

Komunikace

KOMUNIKACE	Port USB (shoda s HID)
ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ	Ne
ROZŠÍŘOVACÍ SLOTS	Ne
ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU	Ne
BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT	Ne
KOMPATIBILITA SOFTWARE	Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
TYP ROZHRANÍ	USB
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	LED

Battery specifications

ŘÍZENÍ BATERIE	Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
POČET BATERIÍ	2
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 7 Ah
VÝMĚNA BATERIE	Vyměnitelné uživatelem
TYP BATERIE	Bezúdržbový, olověný
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ne
GRAF BĚHU PROGRAMU	Zobrazit graf doby zálohy

Elektrický vstup

ZAPOJENÍ VSTUPU	Ochranný kontakt (SCHUKO)
DÉLKA PŘÍVODNÍ ŠNŮRY	1,5 m
ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE	46–70 Hz
INPUT NOMINAL VOLTAGE	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
JMENOVITÁ FREKVENCE	50/60 Hz

Elektrický výstup

TYP PŘÍVODU	1
VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
VÝSTUPNÍ ÚČINÍK	0,6
ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
ZÁSUVKA	(4) typ E, (4) přepětová ochrana pouze na výstupu typu E
TOPOLOGIE	Offline
JMENOVITÝ VÝKON VA	1200 VA
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	750 W

Zdroje

CERTIFIKAČNÍ REPORTY	EU declaration of conformity Eaton Ellipse ECO
DATOVÉ LISTY	Datový list UPS EllipseECO
UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY	Eaton Ellipse ECO UPS - 500/650/800/1200/1600 - Installation and user manual (multiple languages)

Okolní prostředí

NADMOŘSKÁ VÝŠKA	2 000 m
HLADINA HLUKU	<25 dB ve vzdálenosti 1 m
RELATIVNÍ VLHKOST	0–85% nekondenzující
ROZSAH TEPLOT	0 až 35 °C (32 až 95 °F)

NÁZEV PROJEKTU:

ČÍSLO PROJEKTU:

PŘIPRAVIL:

DATUM:



Eaton Corporation Plc. Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

© 2026 Eaton. Všechna práva vyhrazena.

Sledujte nás na sociálních sítích, abyste získali nejnovější informace o produktech a podpoře.

