


EDNA 5

Rozměr:	ø 490 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním (IP43)
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
43051	IN-32K88/028	IP43		3x60	3xE27		4,1	24
43054	E-27K88/028	IP43		2x36	2xG10		5,2	24
43055	E-28K88/028	IP43		2x42	2xGX24q4		5,1	24
Senzorové								
43058	IN-22K88/028 HF	IP43		2x60	2xE27		5,0	24
Nouzové kombinované								
43063	NKC-232/16/028	IP43		2x32	2xGX24q3	1	5,4	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
59164	LED-1L16C07K88/028 3000	IP43	3000	28	3690	2400		5,4	60
51373	LED-1L16B07K88/028 3000	IP43	3000	36	4850	3150		6,2	60
59664	LED-1L16C07K88/028 4000	IP43	4000	28	3890	2530		5,4	60
51873	LED-1L16B07K88/028 4000	IP43	4000	36	5070	3300		6,2	60
Senzorové									
59165	LED-1L16C07K88/028 HF 3000	IP43	3000	28	3690	2400		5,4	60
51378	LED-1L16B07K88/028 HF 3000	IP43	3000	36	4850	3150		6,2	60
59665	LED-1L16C07K88/028 HF 4000	IP43	4000	28	3890	2530		5,4	60
51878	LED-1L16B07K88/028 HF 4000	IP43	4000	36	5070	3300		6,2	60
Stmívatelné									
59166	LED-1L16C07K88/028 DALI 3000	IP43	3000	28	3690	2400		5,4	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
51376	LED-1L16B07K88/028 DALI 3000	IP43	3000	36	4850	3150		6,2	60
59666	LED-1L16C07K88/028 DALI 4000	IP43	4000	28	3890	2530		5,4	60
51876	LED-1L16B07K88/028 DALI 4000	IP43	4000	36	5070	3300		6,2	60
Nouzové kombinované									
59169	LED-1L16C07K88/028/NK1W 3000	IP43	3000	28	3690	2400	3	5,4	60
51380	LED-1L16B07K88/028/NK1W 3000	IP43	3000	36	4850	3150	3	6,2	60
59669	LED-1L16C07K88/028/NK1W 4000	IP43	4000	28	3890	2530	3	5,4	60
51880	LED-1L16B07K88/028/NK1W 4000	IP43	4000	36	5070	3300	3	6,2	60
Dvouokruhové									
51374	LED-1L16B07K88/028 2/1 3000	IP43	3000	36	4850	3150		6,2	60
51874	LED-1L16B07K88/028 2/1 4000	IP43	4000	36	5070	3300		6,2	60
Corridor									
59167	LED-1L16C07K88/028 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	28	3690	2400		5,4	60
59168	LED-1L16B07K88/028 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	36	4850	3150		6,2	60
59667	LED-1L16C07K88/028 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	28	3890	2530		5,4	60
59668	LED-1L16B07K88/028 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	36	5070	3300		6,2	60