




PURI

bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, QPAR51, stříbrošedé, max. 50 W, vč. 3fázového adaptéru

Otočný a výkyvný vysokonapěťový reflektor PURI s vhodným adaptérem pro 3fázový vysokonapěťový přípojnícový systém. Svítidlo vyrobené z hliníku je díky vestavěné patici GU10 vhodné pro halogenové žárovky i žárovky LED. Pro halogenové žárovky o průměru 5 cm je v rozsahu dodávky i dekorační kroužek pro nasazení na žárovku.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku:	153564
Objímka	GU10
Žárovky	QPAR51
Počet objímek	1
Včetně žárovek	Áno
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz mA/V
Akční okruh	85 °
Horizontální akční okruh	350 °
Délka	8.4 cm
Výška	9.9 cm
Průměr	3.6 cm
Hmotnost netto	0.174 kg
Celková hmotnost	0.231 kg
Kód IP	IP 20
Třída ochrany	II
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Lišta, strop, Lišta, stěna, Stěna
Příkon	50 W
Barva	šedá
BIG WHITE strana	484

Doporučená žárovka

1004972	LED QPAR51 , světelný zdroj GU10 2700 K 36°
1004973	LED QPAR51 , světelný zdroj GU10 3000 K 36°
1004974	LED QPAR51 , světelný zdroj GU10 4000 K 36°
1005081	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 4000 K šedá