



Přisazené svítidlo s krytím IP54

MODUS KX 5000, 1210mm, matový opálový PMMA kryt, přisazené, LED 840, driver 1050mA, nouzový zdroj

Kód: KX5000M4KMO/NDNZ

EAN: 8596099074289

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	5400
Příkon svítidla (W):	36	Účinnost svítidla (lm/W):	150
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP54
Barva korpusu:	Bílá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Montáž na zeď:	Ano	Přisazená montáž:	Ano
Montáž na strop:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver

Optický systém

Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry

Délka (mm):	1210	Šířka (mm):	110
Výška/Hloubka (mm):	60	Hmotnost (kg):	2,6

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nouzové osvětlení:	Ano	Nestmívatelné:	Ano