



7 533 52 + 7 541 31



7 531 61 + 7 540 01



7 532 64 + 7 541 81



7 531 78 + 7 540 31



7 531 72 + 7 540 81

Přístroje jsou dodávány s krytkou a montážní deskou, bez rámečků.
Dodáváno s ochrannou krytkou pro malování.

Bal.	Obj. č.	TV zásuvky – koncové
		Koncové individuální zásuvky pro klasický hvězdicový rozvod, oddělovací útlum ≤ 1,5 dB
		Zásuvka TV-RD-SAT
		TV: 0 – 862 MHz
		RD: 87,5 – 108 MHz
		SAT: 950 – 2 400 MHz
1	7 531 52	☐ Bílá
1	7 532 52	☐ Běžová
1	7 533 52	☐ Hliník
1	7 563 52	☐ Černá
		Zásuvka TV
		TV: 0 – 2 400 MHz
1	7 531 51	☐ Bílá
1	7 532 51	☐ Běžová
1	7 533 51	☐ Hliník
1	7 563 51	☐ Černá
		TV zásuvky – průběžné
		Zásuvky pro průběžnou instalaci, průchozí útlum ≤ 1,5 dB, oddělovací útlum 14 dB
		Zásuvka TV-RD-SAT
		TV: 5 – 68/120 – 862 MHz
		RD: 87,5 – 108 MHz
		SAT: 950 – 2 400 MHz
1	7 531 65	☐ Bílá
1	7 532 65	☐ Běžová
1	7 533 65	☐ Hliník
1	7 563 65	☐ Černá
		Zásuvka TV-RD
		TV: 5 – 68/120 – 862 MHz. RD: 87,5 – 108 MHz
		Nutno doplnit o krytky:
		☐ Bílá 7 547 80 (min. balení 1 ks)
		☐ Běžová 7 547 81 (min. balení 1 ks)
		☐ Hliník 7 547 82 (min. balení 1 ks)
		☐ Černá 7 567 82 (min. balení 1 ks)
		Zásuvka TV
		TV: 0 – 862 MHz
1	7 531 61	☐ Bílá
1	7 532 61	☐ Běžová
1	7 533 61	☐ Hliník
1	–	☐ Černá (pouze krytka, obj. č. viz str. 44)

Bal.	Obj. č.	TV zásuvky – zakončovací
		Zásuvky pro zakončení průběžné instalace, průchozí útlum 1,5 dB, oddělovací útlum ≤ 10 dB
		Instaluje se jako poslední zásuvka v průběžné instalaci.
		Zásuvka TV-RD-SAT
		TV: 5 – 68/120 – 862 MHz
		RD: 87,5 – 108 MHz
		SAT: 950 – 2 400 MHz
1	7 531 64	☐ Bílá
1	7 532 64	☐ Běžová
1	7 533 64	☐ Hliník
1	7 563 64	☐ Černá
		Zásuvka TV-RD
		TV: 5 – 68/120 – 862 MHz. RD: 87,5 – 108 MHz
		Nutno doplnit o krytky:
		☐ Bílá 7 547 80 (min. balení 1 ks)
		☐ Běžová 7 547 81 (min. balení 1 ks)
		☐ Hliník 7 547 82 (min. balení 1 ks)
		☐ Černá 7 567 82 (min. balení 1 ks)
		Zásuvka TV
		TV: 0 – 862 MHz
1	7 531 60	☐ Bílá
1	7 532 60	☐ Běžová
1	7 533 60	☐ Hliník
1	–	☐ Černá (pouze krytka, obj. č. viz str. 44)
		Univerzální krytky
		Se středovým šroubem a roztečí konektorů 30mm (pro zásuvky jiných výrobců).
1	7 548 00	☐ Bílá
1	7 548 01	☐ Běžová
1	7 548 02	☐ Hliník
		Reproduktorové zásuvky
		Svorky s kapacitou 4 mm ²
		Jednoduchá reproduktorová zásuvka
1	7 531 72	☐ Bílá
1	7 532 72	☐ Běžová
1	7 533 72	☐ Hliník
1	–	☐ Černá (pouze krytka, obj. č. viz str. 45)
		Dvojitá reproduktorová zásuvka
1	7 531 78	☐ Bílá
1	7 532 78	☐ Běžová
1	7 533 78	☐ Hliník
1	–	☐ Černá (pouze krytka, obj. č. viz str. 45)