


# TITAN 1

**Kód produktu:** TIT53743

**Typ:** LED-1L14EMP700KN62/PC06/NK1W HF 4K#

## Technické

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Typy svítidel:     | <b>Nouzové kombinované + senzor</b> |
| Typ montáže:       | <b>přisazené</b>                    |
| Materiál základny: | <b>ocel</b>                         |
| Materiál stínidla: | <b>opálový polykarbonát</b>         |
| Barva stínidla:    | <b>bílá</b>                         |
| Držení stínidla:   | <b>sklapovací systém</b>            |
| Barva základny:    | <b>bílá Ral9003</b>                 |
| Umístění montáže:  | <b>strop/stěna</b>                  |
| Šířka:             | <b>300 mm</b>                       |
| Délka:             | <b>300 mm</b>                       |
| Výška:             | <b>105 mm</b>                       |
| Průměr:            | <b>Ø 300 mm</b>                     |
| Energetická třída: | <b>D</b>                            |
| Rázová pevnost:    | <b>IK10</b>                         |



## Elektrické

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Výkon:       | <b>18 W</b>      |
| IP:          | <b>54</b>        |
| Objímka:     | <b>LED modul</b> |
| Senzor:      | <b>HF</b>        |
| Typ baterií: | <b>NiCd</b>      |
| Čas nouze:   | <b>3 h</b>       |

## Dokumenty ke stažení

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| T119-CE_LED-K_NK1W_KN_NK1W_BT_NK1W_NU_NK1W_IP44_CZ.pdf | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf                          | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Manipulace_s_LED_svitidly.pdf                          | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf       | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Navod_k_obsluze_HF_CZ.pdf                              | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |

## Světelné

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Světelný tok svítidla:          | <b>1910 lm</b> |
| Světelný tok zdroje:            | <b>2810 lm</b> |
| Světelný tok v nouzovém režimu: | <b>150 lm</b>  |
| Teplota:                        | <b>4000 K</b>  |
| Životnost LED L80/B10:          | <b>50000</b>   |
| CRI:                            | <b>Ra80</b>    |
| MacAdam:                        | <b>3</b>       |

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | <b>8591728129873</b> |
| Hmotnost NTTO  | <b>0.9 Kg</b>        |
| Hmotnost BTTO  | <b>1.1 Kg</b>        |
| Počet kartonů  | <b>1</b>             |
| Objem balení   | <b>0.011 m³</b>      |
| Balení 1 šířka | <b>0.3 m</b>         |
| Balení 1 délka | <b>0.285 m</b>       |
| Balení 1 výška | <b>0.13 m</b>        |
| Záruka:        | <b>60</b>            |