

Základní popis

Řada	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Datová zásuvka
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Použití zařízení	Komunikace
Typ stínění kabelu	UTP
Kategorie	RJ45
Balení	Kompletní přístroj v ochranné fólii
Barevný odstín	Antracit
Barevný odstín	Antracit

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet zásuvek	1
Kategorie komunikační sítě	5e
Připojení – svorky	IDC
Počet kabelů	1 kabel(y)
Tuhost kabelu	Pevný
Povrchová úprava	Nabarvený
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): centrální deska
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Rozpěrky 51...80 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	38 mm
Přesah	9 mm
Hmotnost přístroje	0,051 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	54,300 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	624,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120

Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	7,991 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	 Deklarace REACh
REACh free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------