

Kanlux



Kanlux TP STRONG

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux TP STRONG je hermetické svítidlo pro speciální úkoly. Stupeň krytí na úrovni IP65, odolnost proti mechanickému poškození: IK08 a světelný tok: 135lm/W - to jsou hlavní výhody tohoto svítidla. Úhel distribuce světla je navíc X125°/Y110°. Parametry hovoří samy za sebe a my přidáváme ještě 5 let záruky.

- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486 / 20, platný do 15.12.2025



IP
65

up to
135 lm/W



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥30000	[h] 50000	 elliptipse ≤ 6x Nachdarm	 Ra 80	 SMD
		IP 65		 -20÷40	 IK 08	
	 1,5÷2,5	 0,5m				



TP STRONG 60W 12 NW



TP STRONG 60W 12 NW	33163	60	8000	4000	X125/Y110	bílá
TP STRONG LED 37W-NW	33168	37	5000	4000	X125/Y110	bílá
TP STRONG LED 60W-NW	33169	60	8000	4000	X125/Y110	bílá
TP STRONG LED 48W-NW	33170	48	6500	4000	X125/Y110	bílá
TP STRONG LED 75W-NW	33171	75	10000	4000	X125/Y110	bílá
TP STRONG LED 90W-NW	33172	90	12000	4000	X125/Y110	bílá



TP STRONG 60W 12 NW



TP STRONG LED 37W-NW



TP STRONG LED 60W-NW




TP STRONG LED 48W-NW




TP STRONG LED 75W-NW




TP STRONG LED 90W-NW




TP STRONG 60W 12 NW




TP STRONG LED 37W




TP STRONG LED 60W



TP STRONG LED 48W



TP STRONG LED 75W



TP STRONG LED 90W

Dokument vytvořen: 08.03.2025, 12:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

