


DCOR L 1P 320 (900 433)

- Optický ukazatel poruchy
- Kompaktní rozměry
- Instalace do podpodlahových rozvodů napájení, kabelových žlabů a přístrojových krabic



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DCOR L 1P 320



Rozměry DCOR L 1P 320

Svodič přepětí vhodný pro všechny elektroinstalační systémy; kompaktní rozměry.

Typ	DCOR L 1P 320
Obj. č.	900 433
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 2/Třída II
Jmenovité napětí AC (U_N)	230/277 V (50/60 Hz)
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (U_C)	320 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	5 kA
Max. svodový proud (8/20 μ s) (I_{max})	10 kA
Ochranná úroveň [L-N] (U_P)	$\leq 1,75$ kV
Doba odezvy [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě	25 A gG
Zkratová pevnost při nadproudové ochraně ze strany sítě (I_{SCCR})	25 kA _{off}
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	335 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	440 V/120 min - Bezpečný výpadek
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Počet vstupů	1
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Připojovací vodiče	1,5 mm ² , délka 200 mm
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Místo nasazení	vnitřní prostory
Stupeň krytí v nainstalovaném stavu	IP 20
Certifikace	KEMA
Váha	48 g
Číslo celního sazebníku	85363030
GTIN (EAN)	4013364157316
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.