

ALKOR 2

Kód produktu: ALK67099

Typ: LED-1L10E350KN02/406 3K#

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	140 mm
Délka:	140 mm
Výška:	156 mm
Průměr:	ø 140 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01



Elektrické


Výkon:	5 W
IP:	44
Objímka:	LED modul

Světelné

Světelný tok svítidla:	560 lm
Světelný tok zdroje:	700 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728063153
Hmotnost NTTO	0.85 Kg
Hmotnost BTTO	1 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.004 m³
Balení 1 šířka	0.15 m
Balení 1 délka	0.155 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka:	60



Dokumenty ke stažení

0919-CE_LED-KN_IP54_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓