SOVERT

EMELI-P20

Kruhové přisazené svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení

Základna materiál:	PC - polykarbonát
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly autotest nebo manual test nouzový modul 1h a 3hod. baterie LiFePO4
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	přisazené
Barva povrchu:	bílá
Teplota chromatičnosti:	5000K

SKLADOVACÍ HALY · PRŮMYSL · SPORTOVIŠTĚ · DÍLNY · GARÁŽE · INTERIÉRY · CHODBY · ŠKOLY · OBCHODY · SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

LED · AUTO TEST · MANUAL TEST · od 0 °C do +40 °C · IP20 · IK08 · 230V 50-60 Hz · CRI 70+ · 5000K CCT · 2 roky Garance





Všechny hodnoty jsou v mm

L	W
140	62

Open Area



Corridor



Typ produktu EMELI-P20 3H	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Šířka mm	Kódy produktu ON/OFF
EMELI-P20 500/750 AT 3H SE Open Area	4	450	113	0.5	140	62	9169317
EMELI-P20 500/750 AT 3H SE Corridor	4	450	113	0.5	140	62	9169327
EMELI-P20 250/750 AT 3H SE Open Area	2	240	120	0.5	140	62	9164317
EMELI-P20 250/750 AT 3H SE Corridor	2	240	120	0.5	140	62	9164327

AT | autotest **3H** | Operační čas v nouzovém stavu 3 hodiny **SE** | pro NETRVALÉ svícení
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
EMELI-P20 1H	**W**	**lm**	**lm/W**	**kg**	**mm**	**mm**	**ON/OFF**
EMELI-P20 500/750 MT 1H SE Open Area	4	450	113	0.5	140	62	9169311
EMELI-P20 500/750 MT 1H SE Corridor	4	450	113	0.5	140	62	9169321
EMELI-P20 250/750 MT 1H SE Open Area	2	240	120	0.5	140	62	9164311
EMELI-P20 250/750 MT 1H SE Corridor	2	240	120	0.5	140	62	9164321

MT | manual test **1H** | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina **SE** | pro NETRVALÉ svícení
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%