

Základní popis

Výrobní řada	Harmony XALF Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti	Hlava pro přepínač
Krátký název zařízení	ZB5
Materiál obruby	Plastová tmavě šedá
Průměr montážního otvoru	22 mm
Typ hlavice	Standard
Prodej v nedělitelném množství	1
Tvar hlavice	Kruh
Typ ovládací hlavice	Pevná pozice
Provedení ovládače	Standardní rukojeť černá
Informace o pozicích ovládače	2 pozice 90°

Doplňky

CAD celková šířka	29 mm
CAD celková výška	29 mm
CAD celková hloubka	46 mm
Hmotnost přístroje	0,017 kg
Mechanická životnost	1000000 cykly
Označení skříně	XALD 1...5 otvorů XALK 2...5 otvorů
Označení el. složení	C3 pro <6 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž C4 pro <6 kontakty použitím jednoduchých a dvojité bloky v čelní montáž C5 pro <5 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž C6 pro <5 kontakty použitím jednoduchých a dvojité bloky v čelní montáž C7 pro <4 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž C8 pro <4 kontakty použitím jednoduchých a dvojité bloky v čelní montáž C11 pro <3 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž C15 pro <1 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž SF1 pro <3 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž SR1 pro <3 kontakty použitím jednoduchých bloky v montáž na desku ve dně skříně
Představení přístroje	Základní element

Prostředí

Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí IP	IP67 podle IEC 60529 IP69 podle IEC 60529 IP69K
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odolnost proti vysokotlakému mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Stupeň ochrany IK	IK06 v souladu s IEC 50102

Standardy	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 č. 14 UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Certifikace výrobků	gL[RETURN]CSA[RETURN]BV[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]UL listed
Odolnost proti vibracím	5 gn (f= 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,700 cm
Šířka balení 1	5,400 cm
Délka balení 1	6,000 cm
Hmotnost balení 1	24,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	5,000 cm
Šířka balení 2	3,400 cm
Délka balení 2	26,500 cm
Hmotnost balení 2	121,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	200
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	5,304 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------