


Technický list

Specifikace



Multi9 MN 24VAC podpět'ová spoušť

M9A27108

Základní popis

řada produktů	Multi 9
typ produktu nebo součásti	Podpět'ová spoušť
Krátký název zařízení	MN
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
typ ovládání	Standardní
rozteč 9 mm	2

Doplňky

kompatibilní řada	Multi 9 C60BP Multi 9 C60BPR Multi 9 C60SP Multi 9 GFP Multi 9 C60H-DC
místní signalizace	Indikátor činnosti
montážní režim	Pevná
upevnění	Lišta DIN
kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní: ANO
výška	82,5 mm
šířka	18 mm
hloubka	68 mm
hmotnost přístroje	0,066 kg
připojení - svorky	Nacvakávací svorka (dolní) - 1 kabel(y) 2,5 mm ² (AWG 14) - pevný Nacvakávací svorka (dolní) - 2 kabel(y) 1,5 mm ² (AWG 16) - pevný
délka odizolování vodiče	9 mm for dolní connection
krouticí moment	1 N.m dolní

Prostředí

Normy	EN/IEC 60947-2
certifikace výrobků	PCT UR UL
Stupeň znečištění	3
provozní teplota	-25...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	2,7 cm
Šířka balení 1	7,8 cm
Délka balení 1	9,4 cm
Hmotnost balení (libry)	73 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	8,5 cm
Šířka balení 2	10 cm
Délka balení 2	26,5 cm
Hmotnost balení 2	643 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	32
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	2,984 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#)

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.3 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ano
Číslo SCIP	De0ee70b-a441-4aab-aaa6-a931298bfc8d
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Bez silikonu	NE

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	29
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.