

Technický list

Specifikace



PrismaSet zapuštěná 120M (5x24) bílé dv.

LVSXN524

Základní popis

řada	PrismaSeT
označení výrobku	XS
typ produktu nebo součásti	Rozváděč
typ rozvaděče	Distribuční rozvaděč
montáž rozvodnice	Zapuštěná

Doplňky

šířka	Celkový: 648 mm Zabudovaný: 618 mm
výška	Celkový: 960 mm Zabudovaný: 930 mm
hloubka	Celkový : 129 mm Zabudovaný : 86 mm
vnitřní hloubka	80 mm
počet 18 mm modulů na řadu	24
počet horizontálních řad	5
celkový počet 18 mm modulů	120
rozteč 9 mm	240
třída elektrické izolace	Třída II
Součást výrobku	Identifikační štítek 5 Kryt štítků 5 Svorkovnici 2 Pás zaslepovací desky 2 Dveře 1 Lišta DIN 5 Cable fixing hardware 4 Back plate 1
typ čelní desky	Modulární
typ dveří	Plné
typ lišty	Symetrická DIN
popis montážní desky	Bez montážního panelu
vyjímatelné díly	Lišta DIN
ztrátový výkon (W)	133 W
[In] jmenovitý proud	125 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Kabelový vstup	Kabel nebo trubka Desky s výřezem Vyjímatelné desky
počet svorkovnic	1 zemní s 62 vývody 1 nulová s 84 vývody
výstupy z distribučního bloku	9 x 25 mm ² + 53 x 4 mm ² pro zemní 6 x (3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ²) pro nulová
připojení - svorky	Šroubové svorky (zemní) , 9 x 6...25 mm ² Násuvný (zemní) , 53 x 1,5...4 mm ² (ohebný) Násuvný (zemní) , 53 x 6 mm ² (tuhé nebo splétané) Šroubové svorky (nulová) , 18 x 6...25 mm ² Násuvný (nulová) , 66 x 1,5...4 mm ² (ohebný) Násuvný (nulová) , 66 x 6 mm ² (tuhé nebo splétané)
popis voleb pro uzamknutí	Volitelně zámek na klíč
materiál rozváděče	Zadní díl: technoplastic and metal Rozváděč: technoplast Front plate: technoplast Dveře: kov
hmotnost přístroje	22,220 kg
barva	Rozváděč: bílá (RAL 9003) Front plate: bílá (RAL 9003) Dveře: bílá (RAL 9003)
segment trhu	Rezidenční Malé budovy

Prostředí

požární odolnost	Back plate: 850 °C podle IEC 60695-2-11 Rozváděč: 750 °C podle IEC 60695-2-11 Front plate: 750 °C
stupeň krytí IP	IP40 with closed door
stupeň ochrany IK	IK09 with closed door
kategorie přepětí	II
provozní teplota	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
značky kvality	IMQ

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	23,000 cm
Šířka balení 1	64,000 cm
Délka balení 1	99,000 cm
Hmotnost balení 1	20,100 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	125,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm

Hmotnost balení 2	110,000 kg
-------------------	------------

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Materiály s nižším dopadem Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

23

Pohoda a výkon

✓

Reach Free Of Svhc

✓

Toxic Heavy Metal Free

✓

Mercury Free

✓

Rohs Exemption Information

ANO

Certifikace a normy

Nařízení Reach

[Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs

Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)

[Deklarace EU RoHS](#)

Nařízení China Rohs

[Prohlášení o nařízení China RoHS](#)

Informace O Životním Prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus

Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Image of product / Alternate images

Alternative

