


Technický list

Specifikace



Jednotka spouští TM160D,
ComPacT NSX250, 3pólová,
tepelně-magnetická, 160 A

C253TM160

Základní popis

řada	ComPacT
výrobová řada	ComPacT NSX100...250
typ produktu nebo součásti	Jednotka spouští
Označení jednotky spouští	TM-D
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
kompatibilní řada	ComPacT NSX250
použití zařízení	Distribuce
popis pólů	3P
popis chráněných pólů	3d
ochraná funkce jednotky spouští	LI
typ ochrany	L : for ochrana proti přetížení I : for zkratová ochrana
Trip unit rating	160 A při 40 °C
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz
typ sítě	AC
frekvence sítě	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Pevná

Doplňky

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Nastavitelná
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7 – 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Pevná
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 s při 1,5 x In 15 s při 6 x Ir
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	Pevná
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	1250 A
proudový chránič	Ne

Prostředí

Normy	EN/IEC 60947-2
ř.ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

stupeň krytí IP	IP40 conforming to IEC 60529
provozní teplota	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-50...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	6,500 cm
Šířka balení 1	10,000 cm
Délka balení 1	11,500 cm
Hmotnost balení (libry)	385,400 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	28
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	11,191 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	100
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Status území bez halogenů	Product contains halogen above thresholds
bez PVC	Ano

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.