

LED přisazené svítidlo Mirror R15, 15W, 4000K, IP44, stříbrné

Kód produktu: **ML-421.001.84.0**

Typ produktu: **MIR-595-15W-4000K-R**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED nástěnné svítidlo stříbrné 15W, 230V, IP44, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 1575lm, vyzařovací úhel 150°, CRI 90, životnost 25.000h, rozměry 600x64x44mm, materiál hliník/plast, mléčný difuzor, nestmívatelné, PF>0,5



LED svítidlo **Mirror** o výkonu 15 W vytváří světelný tok 1575 lm. Je určeno především k osvětlení prostoru před zrcadlem jak v koupelnách či toaletách, tak i třeba na chodbách.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 25000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je neutrálně bílý** o teplotě chromatičnosti 4000 K s indexem barevného podání CRI 90. Integrovaný elektronický předřadník je v tzv. „flicker free“ provedení, tj. **světelný tok je stabilní bez mihotavého světla**.

Konstrukce

Těleso svítidla je hliníkové v matně stříbrném provedení, lineárního tvaru o délce 600 mm, šířce 64 mm a výšce 44 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje zvýšeného krytí IP44. Plastové koncovky jsou chromované. Polykarbonátový **mléčný difuzor** zajišťuje **rovnoměrný rozptyl světla** s vyzařovacím úhlem 150°. Jas difuzoru je jednolitý bez tmavších míst.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **nástěnnou přisazenou montáž** do suchých nebo vlhkých interiérů. Upevnění je provedeno prostřednictvím úchytů zapuštěných do zadní strany korpusu svítidla, což umožnilo zachovat čistý design svítidla bez jakýchkoliv šroubů na jeho povrchu. Umístění na stěnu je možno provést **ve vodorovné tak i svislé poloze**. Pro připevnění lze využít vruty a hmoždinky, které jsou součástí dodávky svítidla.

Připojení

Svítidlo patří do I. třídy elektrických spotřebičů, a proto musí být napojeno i k ochrannému vodiči. Připojuje se na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz. Svorkovnice svítidla je třípólová šroubová a není určena pro připojení smyčkováním. Kabelový vstup je situován uprostřed zadní strany svítidla. Kabel musí být dlouhý aspoň 15 cm, aby ho bylo možno řádně připojit do svorkovnice a zároveň bylo možno manipulovat se svítidlem během montáže.

Parametry:Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ano](#)Vhodné pro závěsnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro stropní montáž: [Ano](#)Vhodné pro vestavnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro přisazenou montáž: [Ano](#)Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: [Ano](#)Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: [Ne](#)Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)Stmívání DMX: [Ne](#)Stmívání DSI: [Ne](#)Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)Stmívání GPRS: [Ne](#)Stmívání LineSwitch: [Ne](#)Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)Stmívání modulací napájecího napětí: [Ne](#)Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ne](#)Stupeň krytí (IP): [IP44](#)Rázová pevnost (IK): [IK 06](#)Třída ochrany: [I](#)Svítilno s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": [Ne](#)Jmenovitá okolní teplota podle IEC62722-2-1 [°C]: [-20 - 40](#)Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ne](#)Integrovaný nouzový modul: [Ne](#)S pohybovým čidlem : [Ne](#)Způsob připojení: [Šroubovací konektor](#)Výkon světelného zdroje [W]: [15](#)Průměrná jmenovitá životnost [h]: [25000](#)Úhel vyzařování (°): [150](#)Barva světla: [neutrálně bílý NW](#)Barevná teplota [K]: [4000](#)Záruka McLED [M]: [36](#)Stmívání a výběr výkonů: [Nestmívatelné](#)Se světelným zdrojem: [Ano](#)Vhodné pro počet světelných zdrojů: [1](#)Objímka: [Bez](#)Materiál pouzdra: [Hliník](#)Povrchová úprava: [Ostatní](#)Barva krytu: [Hliník](#)Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)Provedení mřížky: [Bez](#)Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ne](#)Programovatelné stmívání: [Ne](#)RF stmívání: [Ne](#)Stmívání redukcí sinusovky: [Ne](#)Stmívání Touch and Dim: [Ne](#)Stmívání Zigbee: [Ne](#)Stmívání tlačítkem: [Ne](#)Stmívání v závislosti na ovládacím zařízení: [Ne](#)Se senzorem osvětlení: [Ne](#)Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: [Ne](#)S větracími otvory: [Ne](#)Zkouška hořlavosti žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11: [Bez zkoušky](#)Max. celkový příkon [W]: [15](#)Jmenovitý světelný tok [lm]: [1575](#)Převládající barva světla: [Bílá](#)Barevná teplota [K]: [4000 - 4000](#)EAN: [8595607129558](#)Druh napětí: [AC](#)Jmenovité napětí od / do [V]: [220 - 240](#)Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)Provozní jednotka součástí: [Ano](#)Stmívání 0-10 V: [Ne](#)Stmívání 1-10 V: [Ne](#)Stmívání DALI: [Ne](#)Stmívání DALI-2: [Ne](#)Bez stmívání: [Ano](#)Distribuce světla: [Difuzor \(čochka/optika/panel\)](#)Rozložení světla: [Symetrický](#)Vyzařovací úhel: [Rozptýlený svazek](#)Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): [SDCM6](#)Výstup světla: [Přímý](#)

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: [F](#)Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: [25000](#)Míchání Pst LM: [0](#)Index podání barev CRI: [90-100 \(třída 1A\)](#)Účinník: [0,5](#)Šířka [mm]: [64](#)Výška / hloubka [mm]: [44](#)Délka [mm]: [600](#)Způsob kabeláže: [Zakončeno](#)Počet pólů: [3](#)



