



Detaily produktu

OTM63F2C20D230C

OTM63F2C20D230C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



Obečné informace

Typ:	OTM63F2C20D230C
Id výrobku:	1SCA151421R1001
EAN:	6417019818269
Katalogový popis:	OTM63F2C20D230C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Detailní popis:	Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with fixed operating parameters.
Display Name:	OTM63F2C20D230C

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	1SCC011021D0201
Informace RoHS:	1SCC011020D0201
Stav RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace:	1SCC308001B0201
Pokyny a příručky:	2THT303803P4001
Mechanické výkresy:	OTM63-125_2P_3P_COMPACTATS

Údaje vnějšího prostředí

Krytí:	Front IP20
Stupeň znečištění:	3

Objednací údaje

Minimální objednácní množství:	1 piece
Číslo celního sazebníku:	85365080
Země původu:	China

Rozměry

Čistá šířka výrobku:	233 mm 9.17 in
Čistá výška výrobku:	103 mm 4.06 in
Čistá hloubka výrobku:	131 mm 5.16 in
Čistá hmotnost výrobku:	1.75 kg 3.86 lb

Balení

Úroveň balení 1, jednotky:	box 1 box
Úroveň balení 1, šířka:	275 mm
Úroveň balení 1, délka:	168 mm
Úroveň balení 1, výška:	140 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:	1.95 kg
Úroveň balení 1, EAN:	6417019818269

Technické údaje

Controller Type:	20D
Klasický tepelný proud na volném vzduchu $\Theta = 40\text{ °C}$ 63 A (I_{th}):	

Fourth Pole Type:	Switched - Simultaneous Function
Druh rukojeti:	Direct Mount
Motor Operational Voltage:	220...240 V AC
Typ upevnění:	Base Mounting Or DIN-rail mounting
Počet pólů:	2P
Poloha liniových svorek:	Supplies on Top - Load on Bottom
Výkonová ztráta:	at Rated Operating Conditions per Pole 2.8 W
Jmenovité impulzní výdržné napětí (U_{imp}):	8 kV
Jmenovité izolační napětí (U_i):	800 V
Jmenovitý provozní proud AC-21A (I_e):	(380 ... 415 V) 63 A
Jmenovitý provozní proud AC-22A (I_e):	(380 ... 415 V) 63 A
Jmenovitý provozní proud AC-23A (I_e):	(380 ... 415 V) 63 A
Jmenovitý provozní proud AC-31B (I_e):	(380 ... 415 V) 63 A
Jmenovitý provozní proud AC-32B (I_e):	(380 ... 415 V) 63 A
Jmenovitý provozní proud AC-33B (I_e):	(380 ... 415 V) 63 A
Jmenovitý provozní výkon AC-23A (P_e):	(380 ... 415 V) 30 kW
Jmenovité provozní napětí:	Main Circuit 220...240 V
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (I_{cw} for 1 s 2.5 kiloampere rms):	
Typ svorky:	Screw Terminals
Utahovací moment:	acc. IEC 60947-1 6 N·m
Transition Type:	Open

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE: 2020980305001190

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu:	Q
ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
UNSPSC:	39122233
Trída eClass:	V11.1 : 27371403
Kategorie WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland):	3640444

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Spínače > Přepínače a přepojovače > Compact ATS

