

Podrobnosti o produktu



LEGRAND

UPS KEOR DK 5000VA/5000W

REF. 311348 | 311348 | EAN. 3414972944809

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Primární napětí (Min-Max)	176-280 V
Primární frekvence (Min-Max)	45-65 Hz
Počet primárních fází	1
Výstupní napětí (Min-Max)	200-240 V
Sekundární frekvence (Min-Max)	50-60 Hz
Výstupní efektivní výkon	5000 W
Výstupní zdánlivý výkon	5000 VA
Příkon	101 W
USB-rozhraní	Ano
S komunikačním rozhraním RS 232	Ano
Počet sekundárních fází	1
SNMP	Ano
Druh napětí	AC
Výška	176 mm
Šířka	440 mm
Hloubka	700 mm
Hmotnost	54 kg
Správa sítě	Ano
USV-technologie	Online
Modulární	Ne

Účinnost v ECO-módu	99 %
Bezpotenciálový spínací kontakt	Ano
Funkce automatického vypnutí	Ano
Připojení vstupu	Pevné připojení
Počet výstupního připojení C13	8
Počet výstupního připojení C19	2
Počet výstupních připojení pro pevné připojení	1
Stupeň krytí (IP)	IP20
Provozní teplota (Min-Max)	0-40 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-10-50 °C
Jmenovitý proud (Min-Max)	27.5-27.5 A
Hladina zvuku	45 dB
Označení svorek	Ano
Typ zátěže	Univerzální
Se zásuvkou	Ne
Obsahuje baterie a/nebo akumulátor	Ano
Označení IEC	VRLA
Baterie nebo akumulátor (balení 1)	Akumulátor (nabíjecí)
Počet balení 1	1

Max. zkreslení napětí na výstupu (lineární zatížení)	2 %
Výstupní výkonový koeficient	1
Celková účinnost	95.1 %

Počet baterií	20
Umístění balení 1	Produkt obsahuje baterii
Typ regulace (balení 1)	Průmyslový (ne přenosný)

Dokumentace

Technická dokumentace

-  LE15449AA_EN.pdf | PDF (8.36Mo)
-  UPS_LGR_0235_GB_AA.pdf | PDF (0.25Mo)
-  LE15447AA_EN.pdf | PDF (2.2Mo)

Stránka katalogu

-  Brochure KEOR DK_GB.pdf | PDF (6.42Mo)

Regulated Substances Compliance

-  RoHS Certificate of Compliance | PDF
-  Manufacturer REACH Declaration | PDF