

Podrobnosti o produktu



VALÉNA LIFE LEGRAND

Valena life with Netatmo žaluziový spínač, černá
REF. 756390A | EAN. 3414972539814

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Popis

Drátový žaluziový spínač s "N" vodičem pro klasické drátové žaluzie, ovládá polohy nahoru/stop/dolů. Lze jej ovládat bezdrátovými žaluziovými spínači, mobilem nebo hlasem. Přístroj lze nastavovat, přidat do scénářů nebo časových programů atp. pomocí aplikace Home + Control. Dodáván s rámečkem. Vyžaduje instalaci startovacího kitu nebo jiného komunikačního modulu/brány.

Caractéristiques techniques

Sběrníkový systém EIB/KNX	Ne
Sběrníkový systém KNX rádio	Ne
Sběrníkový systém Funkbus	Ano
Sběrníkový systém LON	Ne
Sběrníkový systém Powernet	Ne
Ostatní sběrníkové systémy	Zigbee
Obousměrná bezdrátová komunikace	Ano
Způsob montáže	Pod omítku
Šířka v počtu modulových míst	2
Obsahuje sběrníkové připojení	Ne
Sběrníkový modul odnímatelný	Ne
Místní ovládání / ruční ovládání	Ano
S LED-ukazatelem	Ano
Počet vstupů	4
Spínací proud ohmický	2 A
Max. spínací výkon	500 W
Max. počet výstupů žaluzií	1

Max. teplota skladování	0-45 °C
Jmenovité napětí	100-240 V
Frekvence	50-60 Hz
Spotřeba v pohotovostním režimu	2.1 mA
Povinný nulový vodič	Ano
Označení svorek	Ano
Shoda se zátěžovým testem (1000V)	Ne
Barva	Černá
Bez halogenů	Ano
Antibakteriální úprava	Ne
Způsob připojení	Šroubová svorka
Počet svorek	4
Max. kapacita svorek (mm²)	1.5-2.5 mm²
Obsahuje baterie a/nebo akumulátor	Ne
Připojený objekt	Ano
Typ ovládání	Zigbee
Obchod s aplikacemi ke stažení	Google Play Store

Se spínací funkcí	Ano
Typ proudu	AC
Stupeň krytí (IP)	IP41
Min. hloubka vestavěné instalační krabice	40 mm
Hloubka	46 mm
Vestavná hloubka	33 mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	5-45 °C

Způsob programování	Aplikace pro chytré telefony
S hlasovým ovládáním	Ano
Programovatelné	Ano
Protokol interoperabilního připojení	Ano
Připojitelné přes internetový box	Ano
Kompatibilní hlasoví asistenti	Apple Siri
Název aplikace	Home + Control
Funkce využití produktu	Řízení rolet

Dokumentace

Technická dokumentace

-  LE10668AD_CS.pdf | PDF (2.59Mo)
-  LE10668AC_CS.pdf | PDF (2.05Mo)

Certifikáty

-  Slovak Cert-HU-005160 | (0.38Mo)
-  OC / CB-HU-005160 | (0.7Mo)