

## Základní popis

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Výrobová řada                  | Harmony Electromechanical Relays |
| Krátký název zařízení          | RGZ                              |
| Typ produktu nebo součásti     | Patice                           |
| Kompatibilita                  | Zásuvné relé RXG s 2 Z/V kontakt |
| Typ a složení kontaktu         | 2 Z/V                            |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 250 V                            |

## Doplňky

|                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 KV mezi cívkou a kontaktem with zesílená izolace<br>4 KV mezi póly with základní izolace<br>4 kV mezi svorkami and lišta DIN with základní izolace                                                    |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí           | 250 V podle IEC<br>300 V podle UL                                                                                                                                                                       |
| Dielektrická pevnost                     | 5 KV mezi cívkou a kontaktem with zesílená izolace<br>3 KV mezi póly with základní izolace<br>3 kV mezi svorkami and lišta DIN with základní izolace                                                    |
| Tvar pin                                 | Plochý                                                                                                                                                                                                  |
| Připojení – svorky                       | Pružinové svorky, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) ohebný s kabelovou koncovkou<br>Pružinové svorky, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) pevný bez kabelové koncovky |
| Upevnění                                 | Nacvaknutím (35 mm symetrická DIN lišta)                                                                                                                                                                |
| Délka                                    | 98 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Typ patice                               | Jednostranná                                                                                                                                                                                            |
| Kategorie přepětí                        | III                                                                                                                                                                                                     |
| Stupeň znečištění                        | 3                                                                                                                                                                                                       |
| Šířka                                    | 16 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Výška                                    | 67 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Hmotnost přístroje                       | 0,042 kg                                                                                                                                                                                                |

## Prostředí

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Normy                        | IEC 61984                              |
| Certifikace výrobků          | CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL |
| Označení                     | CE                                     |
| Teplota okolí pro uskladnění | -40...85 °C                            |
| Provozní teplota             | -40...70 °C                            |
| Stupeň krytí IP              | IP20                                   |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení 1 | 1         |
| Výška balení 1            | 1,500 cm  |
| Šířka balení 1            | 6,500 cm  |
| Délka balení 1            | 10,000 cm |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Hmotnost balení 1         | 40,000 g  |
| Typ balení 2              | BB1       |
| Počet jednotek v balení 2 | 10        |
| Výška balení 2            | 7,500 cm  |
| Šířka balení 2            | 10,500 cm |
| Délka balení 2            | 16,500 cm |
| Hmotnost balení 2         | 449,000 g |
| Typ balení 3              | S03       |
| Počet jednotek v balení 3 | 160       |
| Výška balení 3            | 30,000 cm |
| Šířka balení 3            | 30,000 cm |
| Délka balení 3            | 40,000 cm |
| Hmotnost balení 3         | 7,595 kg  |

## Nabídka udržitelnosti

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nařízení REACH             | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                                                                                                |
| REACH free of SVHC         | ANO                                                                                                                                            |
| Směrnice EU RoHS           | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>                                |
| Toxic heavy metal free     | ANO                                                                                                                                            |
| Mercury free               | ANO                                                                                                                                            |
| RoHS exemption information | <a href="#">ANO</a>                                                                                                                            |
| Nařízení China RoHS        | <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>                                                                                      |
| WEEE                       | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|