



Základní popis

Řada	Merten
Označení výrobku	Merten inserts
Typ produktu nebo součásti	Stmívač
Představení přístroje	Module

Doplňky

Upevnění	Zapuštěný
Typ ovládání	S mechanický tlačítko
Použití zařízení	Automatická detekce zátěže
Ovládání stmívače	Remote control
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz
Typ zátěže	Halogenová žárovka: 5...150 W při 230 V Žárovka: 5...200 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem: 5...200 W LED žárovka: 4...20 VA (režim RL LED) LED žárovka: 4...100 VA (režim RC) Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem: 5...200 VA
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu a automat. ochrana proti přetížení Ochrana proti přehřátí
Délka holého konce vodiče	6 mm
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 x 2,5 mm ² pevný Šroubové svorky 1 x 2,5 mm ² pevný
Relativní vlhkost	5...95 %
Stupeň krytí IP	IP20
Normy	EN 60669-2-1 5 Mbps
Certifikace výrobků	CE
Balení	Karton
Výška	45 mm
Šířka	40 mm
Hloubka	20 mm
Hloubka zapuštění	20 mm
Hmotnost přístroje	0,02 kg

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,3 cm
Šířka balení 1	7,3 cm
Délka balení 1	7,3 cm
Hmotnost balení 1	73,5 g
Typ balení 2	S03

Počet jednotek v balení 2	105
Výška balení 2	30,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	8,206 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------