



η_{ef} (lm/W)
109-140



FIT KN



FIT KO

LED panel

Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9003) hliníkový rámeček

Optický systém:

Svělovodivá akrylátová deska

KO – opálový kryt

KN – mikropřizmatický kryt

Rozměrové verze

FIT..A 600 (625) – čtverec 600x600 mm (625x625)

FIT..B 600 – obdélník 600x300 mm

FIT..C 600 – obdélník 1200x300 mm

FIT..D 600 – obdélník 1200x600 mm

Možnosti instalace:

FIT – pro vestavbu do minerálního podhledu. Při použití příslušenství lze instalovat i jako přisazené nebo vestavné do SDK podhledu

FITP – pro přisazenou montáž nebo vestavbu do minerálního podhledu.

Při použití příslušenství UNI 2 lze instalovat i jako závěsné nebo vestavné do SDK podhledu. Při použití ZH/UNI4 lze použít i jako závěsné.

Příslušenství:

UQRAM – bíle lakovaný hliníkový rámeček pro přisazenou montáž svítidel

ZH/UNI2 – univerzální 2-lankový závěs

QVESTRAM – rámeček pro vestavnou montáž do SDK podhledu

51009913 – magnet pro přisazení panelu k SDK podhledu 4ks / svítidlo

NM – univerzální nouzový modul

VESTSET – příchytka pro vestavbu do podhledů se skrytými nosnými profily

Varianty:

FIT PRO – svítidlo se zvýšenou účinností

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	×
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth					
●	○	○	○	○	○	○	○	○


● standard

○ volitelné


× nelze



FIT



FITP



Kódové označení svítidla: FIT4000A3KN600/ND/90

FIT	4000	A	3	KN	600	/ND	/90
Typ svítidla FITP – přisazená verze	Výkon svítidla -	Tvar svítidla A - čtverec - 600x600 mm B - obdélník - 600x300 mm C - obdélník - 1200x600 mm D - obdélník - 1200 x600 mm	Teplota chromatičnosti 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5 = 5700K	Typ krytu: KN – kryt prizma KO – kryt opál	Modul 600 625	Typ zdroje: ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI NDMULTI - možnost změny výkonu	/90 - index podání barev Ra90

FIT MULTI	W	lm		modul 600		modul 625		kg
		KO	KN	A	B	A	B	
FIT3000MULTI	20 - 28	2 400 - 3400	2 500 - 3 500	596	596	622	622	5,0
FIT5000MULTI	33 - 39	3 900 - 5 000	4 000 - 5100					

FIT	W	lm		modul 600		modul 625		kg
		KO	KN	A	B	A	B	
FIT3000A	24	3 000	3 100	596	596	622	622	5,0
FIT4000A	35	4 400	4 500					
FIT5000A	49	5 500	5 700					
FIT6000A	57	6 300	6 600					
FIT2000B	16	1 800	1 900	596	296	622	310	2,8
FIT4000B	35	3 700	3 900					
FIT4000C	35	4 100	4 200	1196	296	1245	310	5,0
FIT6000C	57	6 200	6 400					
FIT3000A / 90	24	x	2 650	596	596	622	622	
FIT4000A / 90	35	x	3 950					
FIT5000A / 90	49	x	5 000					
FIT6000A / 90	57	x	5 650					
FIT6000D	46	5 800	5 900	1196	596	1245	622	10,2
FIT8000D	70	8 500	8 700					

 FIT PRO	W	lm		modul 600		modul 625		kg
		KO	KN	A	B	A	B	
FIT3000PRO	19	3000	3 100	596	596	622	622	5,0
FIT4000PRO	26	4 100	4 200					

FITP	W	lm		modul 600		modul 625		X/R	Y/S	kg
		KO	KN	A	B	A	B			
FITP3000A	24	3 000	3 100	596	596	622	622	170	170	5,3
FITP4000A	35	4 400	4 500							
FITP5000A	49	5 500	5 700							
FITP6000A	57	6 300	6 600							
FITP4000C	35	4 100	4 200	1196	296	1245	310	410	90	
FITP6000C	57	6 200	6 400							

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.