

EDNA 2

Kód produktu: EDN59135

Typ: LED-1L18E350K53/022 HF 3K#

Technické

Typy svítidel:	Senzorové
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	280 mm
Délka:	280 mm
Výška:	105 mm
Průměr:	ø 280 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01



Elektrické

Výkon:	15 W
IP:	43
Objímka:	LED modul
Senzor:	HF



Světelné

Světelný tok svítidla:	1560 lm
Světelný tok zdroje:	2230 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Dokumenty ke stažení

0719-CE_LED-K_U_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovací_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓
Navod_k_obsluze_HF_CZ.pdf	Q ↓

Logistické

EAN	8591728092498
Hmotnost NTTO	1.7 Kg
Hmotnost BTTO	1.9 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.011 m³
Balení 1 šířka	0.3 m
Balení 1 délka	0.285 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka:	60