

ELSA 2

Kód produktu: ELS59446

Typ: LED-1L14E500BT13/025 HF 3K#

Technické

Typy svítidel:	Senzorové
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	bajonet
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	300 mm
Délka:	300 mm
Výška:	86 mm
Průměr:	Ø 300 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01



Elektrické

Výkon:	13 W
IP:	44
Objemka:	LED modul
Senzor:	HF



Dokumenty ke stažení

0819-CE_LED-BT_NU_IP44_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNÍ NAVOD-bajonet_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓
Navod_k_obsluze_HF_CZ.pdf	Q ↓

Světelné

Světelný tok svítidla:	1460 lm
Světelný tok zdroje:	2000 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728095512
Hmotnost NTTO	2.1 Kg
Hmotnost BTTO	2.4 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.012 m³
Balení 1 šířka	0.32 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.12 m
Záruka:	60