



Základní popis

Výrobová řada	Odace
Typ produktu nebo součásti	LED
Použití výrobku	Replacement lamp
Balení	Natřený kryt

Doplňky

Barva světelného zdroje	Modrá
Použití výrobku	Upevňovací rám
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Šedá (RAL 7030)
Nárůst teploty	25 °C
Spotřeba proudu	0,15 mA
Počet kabelů	2
Materiál	PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Hloubka zapuštění	12,5 mm
Hmotnost přístroje	0,0027 kg

Prostředí

Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Provozní teplota	5...45 °C
Normy	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certifikace výrobku	LCIE: NF 619318A N NF
Popis prostředí	Olej Alkohol Benzín Bělídlo Odolný UV Tekuté mýdlo Aceton Kapalina na čištění oken

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,5 cm
Šířka balení 1	7,5 cm
Délka balení 1	7,8 cm
Hmotnost balení 1	12 g
Typ balení 2	BB1

Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	7,7 cm
Šířka balení 2	8,5 cm
Délka balení 2	10 cm
Hmotnost balení 2	87 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	75
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	1,61 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------